عالي الفعالية من حيث التكلفة 2D / Dماسح الباركود 1

(OCBS-2017:.نموذج رقم)

الفذ يو رد:

تقنية تصوير عالية الأداء ؛

مسح متعدد الاتجاهات

مللي دقة مسح ممتازة ؛ 4

دعم إعداد متعدد الوظائف الخاصة ؛

1 توافق عالي لجميع الرموز الرئيسية Dو 2 D ؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.

تخصيص:

واجهه المستخدم		USB؛ USB الظاهري COM ؛ RS232
دعم النظام		لينكس ، أندرويد ، ويندوز إكس بي ، 7 ، 8 ، 10 ، ماك
المستشعر		CMOS مستشعر
مصدر ضوء		(ليد أحمر (تصويب) + ليد أبيض (إضاءة
المعالج		32 بت ARM MCU + DSP
القرار		≥4mil PCS90٪ ، 39 الرمز
نسبة الخطأ		مليون 1/5
التسامح الحركة		سم / ثانية 25
وضع القراءة		صورة
وضع الزناد		المسح اليدوي ، المستمر ، الاستشعار التلقائي
الوضع الفوري		الجرس ، المؤشر (LED)
تباين الطباعة		≥25٪
مواد		ABS + بيسي
مزود الطاقة		5 ± 5 فولت تيار مستمر 5٪
استهلاك الطاقة		(ميجاواط (العمل) ؛ 226 ميجاواط (الاستعداد) ؛ 750 ميجاواط (الحد الأقصى 375
		استهلاك الطاقةمتوسط
وزن		289 جرام ± 5 جرام
حجم الصندوق الداخلي		L * W * H: 180 * 115 * 85 (وحدة مم)
معلومات الحزمة.		60 * 45 * 38.5 كجم = 16.15 كجم ، غيغاواط = 14.45 كجم ، شمال غرب / كرتون ، 50 قطعة سم
اللون		أسود
القدرة على فك التشفير	1 د	● Code25- معشق ● Code25- قياسي ● Code25-Matri
		● Code39 - عادي ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93- عادي ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / 13 يناير ● UPC-A ● 8 يناير ● UPCE
	2 د	● QR ● مصفوفة البيانات ● PDF417
مسح الملاك		لفة 360 درجة ، الملعب 30 درجة ، ياو 45 درجة
عمق المسح		ميل (15 بايت): 4 سم - 8 سم 4.17 Code39
		ميل (16 بايت): 7 سم - 15 سم 4.17 Code128
		مصفوفة البيانات 10.83 مل (8 بايت): 3 سم - 9 سم
		بايت): 1 سم - 19 سم 8) QR 20mil الرمز
المعلمات البيئية		

درجة IP	IP42
درجة حرارة التشغيل	إلى 50/32 إلى 122 0
درجة حرارة التخزين	إلى 50/32 إلى 122 0
رطوبة العملية	(إلى 85٪ (بدون تكاثف 20٪
رطوبة التخزين	(إلى 85٪ (بدون تكاثف 20٪
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15KV
مقاومة الصدمات	متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5

Aocom®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2017
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS