

ماسح الباركود 2D / Dارتفاع بكسل 1

(2018- OCBS :رقم الموديل)

Feautre:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء ؛

؛ (1280 * 800) MP عالية بكسل 1MP

المسح متعدد الاتجاهات

D. و 2D التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية 1

.يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون

مل دقة المسح الضوئي ممتازة ؛ 4

.متعددة وظيفة إعداد خاص المدعومة

:تخصيص

واجهه المستخدم	(يمكن تخصيص RS232) يو اس بي؛
دعم النظام	Linux □ Android □ Windows XP □ 7□8□10 □ MAC
دعم اللغة	الإنجليزية؛ ألمانية؛ فرنسي؛ الايطالية. الروسية؛ الفنلندية. النرويجية
المستشعر	CMOS مستشعر
مصدر ضوء	(أبيض (إضاءة LED + (تهدف LED أحمر
المعالج	ARM MCU + DSP 32 بت
تسامح الحركة	كود 39: 35 سم / ثانية
القرار	4mil
نسبة الخطأ	مليون 1/5
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	دليل ، المسح المستمر ، الاستشعار التلقائي
الوضع الفوري	(LED) صفارة ، مؤشر
تباين الطباعة	20%
مواد	ABS + PC
مزود الطاقة	DC 5V ± 5 %
استهلاك الطاقة	375mW (226 ؛mW (standy)750 ؛mW (ماكس) □ استهلاك الطاقة متوسط □
وزن	145.0g ± 5g □ بدون كابل □
بحجم	L * W * H: 164.5 * 91.5 * 68.0 (م (وحدة □
اللون	أسود + رمادي

فك القدرة	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● مصفوفة البيانات ● QR
		● AZTEC ● PDF417
مسح انجيل		Roll360 ، درجة Pitch30 ، Yaw45 °
عمق المسح		كود 4.17 39 ميل (15 بايت): 6 سم - 12 سم
		كود 4.17 128 ميل (16 بايت): 7 سم - 10 سم
		مصفوفة البيانات 10.83 مل (8 بايت): 5 سم - 16 سم
		بايت): 7 سم - 12 سم (8 milكود 10.83
المعلمة البيئية		
درجة IP		IP52
درجة حرارة التشغيل		°F من 0 إلى 50 °C / 32 إلى 122
درجة حرارة التخزين		°F من 0 إلى 50 °C / 32 إلى 122
الرطوبة العملية		(إلى 85 ٪ (بدون تكاثف ٪ 20
الرطوبة التخزين		(إلى 85 ٪ (بدون تكاثف ٪ 20
حماية البيئة والتنمية المستدامة		تصريف الهواء 15KV
مقاومة الصدمات		1.5 متر السقوط الحر على سطح الخرسانة



OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018

