

ماسح الباركود Dص الارتداد 1 يوم / 2 high

(رقم الموديل: OCBS -2019)

تخصيص:

واجهه المستخدم	RS232 يو اس بي؛ (يمكن تخصيص)	
دعم النظام	لينكس، ذكرى المطهر، ويندوز إكس بي، 7، 8، 10، ماك	
دعم اللغة	الإنجليزية؛ ألمانية؛ فرنسي؛ إيطالي الروسية؛ الفنلندية؛ النرويجية	
المستشعر	مستوي CMOS مستشعر	
مصدر ضوء	(أبيض (إضاءة LED + (Aiming) أحمر LED)	
المعالج	ARM MCU + DSP 32 بت	
تسامح الحركة	الرمز 39: 35 سم / ثانية	
الدقة	ميل 4	
نسبة الخطأ	مليون 1/5	
وضع الزناد	المسح اليدوي المستمر ، الاستشعار التلقائي	
الوضع الفوري	(LED) الجرس ، المؤشر	
تباين الطباعة	20%	
مزود الطاقة	DC 5V ± 5%	
استهلاك الطاقة	375 (ميغا واط (العمل) ؛ 226 ميغا واط (ثابت) ؛ 750 ميغا واط (الحد الأقصى) [استهلاك الطاقة متوسط]	
وزن	ز ± 5 جم 289	
صندوق داخلي بحجم	L * W * H: 180 * 115 * 85 (وحدة:مم)	
معلومات الحزمة.	كجم 16.15 ، GW. = 14.45 ، NW. = 16.15 ، سم 50 قطعة / كرتون 60 * 45 * 38.5	
قدرة فك الشفرة	د 1	كود 25 - كود معشق 25 - معيار كود 25 - ماتري Code39-Code 39 عادي-FullASCII Code32 93 - الرمز العادي 93 - Full ASCII Code128 EAN / GSL / UCC-128Auto Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0
	ثنائي الأبعاد	QR QR MICRO مصفوفة بيانات AZTEC PDF417
مسح الملاك	Roll360 ° ، Pitch30 ° ، Yaw45 °	
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 50 °C / 32 إلى 122 °F	
رطوبة التشغيل	(إلى 85% (بدون تكاثف 20%)	



OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019



