

D/2Dماسح باركود عالي الأداء 1

(OCBS-2020:م/ن)

سمات:



تكنولوجيا التصوير عالية الأداء.

مليون محرك التعرض للوضع العام؛ 0.3

المسح متعدد الاتجاهات؛

توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون؛

4mil؛ دقة مسح ممتازة تبلغ

دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة.

مواصفة

عام	
نموذج	OCBS-2020
لون	أسود

مادة	عبس الكمبيوتر
المعالج	32 بت ARM MCU DSP
واجهة	USB؛ USB؛ كوم؛ RS232 الظاهري
الوضع الفوري	(LED) الجرس، المؤشر
درجة IP	IP42
استهلاك الطاقة	(ميجاوات (العمل)؛ 226 ميجاوات (وضعية)؛ 750 ميجاوات (كحد أقصى 375
مزود الطاقة	%تيار مستمر 5 فولت ± 5
دعم نظام التشغيل	لينكس، أندرويد، ويندوز إكس بي، 7، 8، 10، ماك
أداء	
الاستشعار	مستشعر سيموس
مصدر الضوء	(أبيض (إضاءة LED (أخضر (تصويب LED
دقة	$\geq 4\text{mil}$ (PCS90%， 39 الكود)
معدل الخطأ	مليون 1/5
التسامح مع الحركة	سم/ثانية 25
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KVتفريغ الهواء 15
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.5 متر على سطح خرساني
تباين الطباعة	$\geq 25\%$
الرموز الشريطية	1D: Code25-Interleaved، Code25-Standard، Code25-Matrix، Code39-Regular، Code39-FullASCII، Code32، Code93-Regular، Code93-FullASCII، Code128، EAN/GSL/UCC-128Auto ، كودبار ، MSI، EAN/JAN-13، UPC-A، JAN-8، UPCE 2D: PDF417، QR، مصفوفة البيانات
عمق القراءة	مل (15 بايت)؛ 4 سم - 8 سم 4.17 Code39 مل (16 بايت)؛ 7 سم - 15 سم 4.17 Code128 مصفوفة البيانات 10.83 مل (8 بايت)؛ 3 سم - 9 سم مل (8 بايت)؛ 1 سم - 19 سم 10.83 QR كود
زاوية المسح	لقة 360 درجة، الملعب 55 درجة، ياو 55 درجة
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% بدون تكثيف -20













