ماسح باركود ثنائي الأبعاد عالي الأداء مزود بحامل

(OCBS-2021:م / ن)

سمات:

تخريب التصميم التقليدي ، مع حامل تجميع بسيط

مليون تعرض للوضع العام ، وسرعة 60 إطارًا في الثانية 0.3

القرار قدرة قراءة الباركود 3mil

Dو 2 Dدعم قراءة أنواع كثيرة من الرموز الشريطية 1

دعم قراءة الرموز الشريطية المتنوعة (ضبابية ، مجعدة ، ضبابية ، تباين منخفض ، كثافة عالية

إلخ ، Linux و Android و iOS و windows 7/8/10 تستخدم على نطاق واسع في أنظمة مضيفة مختلفة ، مثل

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-2021
مواد	ABS + TPU

وحدة المعالجة المركزية	ARM بت 32
مستعجل	LED صفير و
وضع المسح	الزناد اليدوي / الحث التلقائي
واجهه المستخدم	USB-VCP و USB-HID
مساهمة الجهد	فولت ~ 5.6 فولت تيار مستمر 3.6
تيار	العمل الحالي 142 مللي أمبير ، الاستعداد الحالي 42 مللي أمبير
كابل	م 1.6
أداء	
المستشعر	CMOS
مصدر ضوء	الصمام الأبيض (الإضاءة) الصمام الأحمر تهدف
سرعة المسح	إطارًا في الثانية 60
القرار	ميل 3≥
عمق فك التشفير	ملم 360-60
التعرض	التعرض العالمي
حجم صورة COMS	640 × 480
مكافحة تداخل الضوء المحيط	0□5000Lux (100،000□0 □ (ضوء الشمس) Luxفلورسنت)
الباركود	1D: □ 5 من 2 مصفوفة □ 5 من 2 صناعي معشق □ 2 من 5 معشق □ 32 كود 39 كود □ 11 كود كودابار 128 كود 93 كود □ GS1-128 □ UPC-A UPC-E EAN 8 EAN 13 □ GS1 DataBar □ RSS14) ، GS1 DataBar Limited ، GS1 DataBar Expanded ، إلخ 2D: PDF417 Micro PDF417 □ رمز الاستجابة السريعة □ Micro QR □ □ مصفوفة البيانات كود Aztec
زاوية المسح	استدارة 360 درجة ، ميل 65 درجة ، ارتفاع 60 درجة
بدني	
وزن	الإجمالي: 185 جرام
البعد	ملم 80 * 68 * 163
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف 20-

Aocom®
At your side
OCBS-2021
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2021
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2021
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2021
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2021

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2021

ISO FC CE RoHS