

ماسح ضوئي الرمز السلكي السلكي D/2D عالي الأداء محمول 1
(النموذج رقم: OCBS-2087)

ميزة:



تقنية التصوير عالية الأداء ؛

الرئيسية ؛ D و 2 ID التوافق العالي لجميع الرموز 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون.

إعداد الوظائف المتعددة المدعومة.

مواصفة:

عام	
نموذج	OCBS-2087
لون	أسود/أزرق
مادة	ABSPC
حاضر	العمل الحالي (المعيار): >156ma الحالي الاحتياطي (القياسي): >80 مللي أمبير
جهد المدخلات	3.3VDC (-/ 10 %)/500mA
واجهة اختيارية	USB , USB -COM , RS232
مؤشرات القراءة	LED Light & Buzzer

أداء	
مستشعر CMOS	التعرض المتداول 0.3 ميغابكسل ، 640*480pixels
مصدر الضوء	الضوء الأبيض LED
تهدف الضوء	إطار أحمر صغير
دقة	4mil
وضع الزناد	يدوي ، المسح المستمر ، الاستشعار التلقائي
مقاومة الصدمة	متر خالية من السقوط على سطح الخرسانة 1.2
تباين الطباعة	≥20 %
باركود	GS1 Databar القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D: 1 تلقائيًا وفك تشفيرها. 2D: microqr ؛ حنكسين رمز maxicode qr رمز الأرتيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ GS1 Databar موسع مكدسة ؛ رمز المكدس GS1 DATABAR ؛ مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 Databar Composite ؛ PDF417 ؛ MicroPDF417.
العمق النموذجي للحقل	عمق الباركود الدقيق للحقل 5mil Code39 45mm - 125mm 13mil ean-13 65mm-230 مم 15mil Code128 55mm - 350mm 15mil QR 35mm - 190mm يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة (الطباعة والتباين والضوء المحيط).
القراءة زاوية	لغة: 0-360 ° ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة
بدني	
وزن	الشبكة: 114 جم
البعد	160*64*86mm
مربع الحزمة	195*105*80mm/0.245kg
في 1 كرتون 50	560*410*430mm/13.6kg
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20











