

سلكية الماسح الضوئي الشريط السلكي 1D/2D

(((((ن/م: OCBS-208 8

سمات:

- أداء عالي تكنولوجيا التصوير
- D و 2D التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية 1
- يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون
- إعداد وظائف خاصة متعددة المدعومة

مواصفة

عام	
نموذج	OCBS-2088
لون	أسود أزرق
مادة	IBSPC
حاضر	العمل الحالي (المعيار): >195م A الاستعداد الحالي (المعيار): > 130 م
جهد المدخلات	3.3 VDC (-/ 10 %)/500مA
خارجي واجهة	USB ، USB -CO م و RS232
مؤشرات القراءة	Buzzer أبلت و JED
أداء	
مستشعر OSم	ميجابكسل التعرض العالمي 0.3 ، 640*480pixels
مصدر الضوء	الضوء الأبيض LED
A i n r L ight	النقطة الحمراء
دقة	ميل 4
وضع الزناد	يدوي ، مسح مستمر ، استشعار تلقائي
مقاومة الصدمة	س السقوط الحر على سطح الخرسانة 1. 2
تباين الطباعة	≥15 %
باركود	تلقائياً وفك تشفيرها. GS1 Databar ™ القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D: 2D: qrcode شفرة axi رمز الأرتيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ م 2D: microqr ؛ جنكسين رمز م GS1 Databar Coomposite مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 DATABAR ؛ مكدسة GS1 Databar موسع مكدسة ؛ رمز المكدس ؛ PDF417 ؛ PDF417 ؛ microPDF417 ؛ م
العمق النموذجي للحقل	دقة الباركود عمق المجال m m مم- EAN-13 55 380 ميل 13 مم- CODE 128 45 ميل 15 مم- Code39 35 ميل 5 15 ميل 5 مم- 340 مم (. يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والضوء المحيط لفة: 360-0 ° ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة
بدني	
وزن	g شبكة : 126
البعد	مم 160* 64* 86
مربع الحزمة	مم / 0.256 كجم 1 95 * 1 05 * 8 0
في 1 كرتون 5 0	كجم 56 0* 41 0* 43 0م / 14.1
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20





