

سلكية الماسح الضوئي الشريط السلكي 1D/2D

(((((ن/م: OCBS-208 7

سمات:

- أداء عالي تكنولوجيا التصوير
- D و 2D التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية 1
- يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون
- إعداد وظائف خاصة متعددة المدعومة

مواصفة

عام	
نموذج	OCBS-2087
لون	أسود أزرق
مادة	IBSPC
حاضر	العمل الحالي (المعيار): > 156 م الاستعداد الحالي (المعيار): > 80 م
جهد المدخلات	5 VDC (-/ 10 %)/500م
واجهة اختيارية	USB ، USB -CO م ، RS232
مؤشرات القراءة	Buzzer أليوت و JED
أداء	
مستشعر	CMOS 640*480pixels و 0.3 MP
مصدر الضوء	LED الضوء الأبيض
A imin r L ight	إطار أحمر صغير
دقة	ميل 4
وضع الزناد	يدوي ، مسح مستمر ، استشعار تلقائي
مقاومة الصدمة	س السقوط الحر على سطح الخرسانة 1. 5
تباين الطباعة	≥ 20 %
باركود	1D: يمكن تمييز جميع رموز 1D 2D: microqr ؛ جنكسين رمز QRcode شفرة Xi رمز الأزيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ م GS1 Databar ؛ GS1 DATABAR ؛ GS1 Databar موسع مكدسة ؛ GS1 Databar ؛ رمز المكديس Composite ؛ MicroPDF417 ؛ PDF417.
العمق النموذجي للحقل	دقة الباركود عمق المجال مم- 125 مم Code39 45 ميل مم - 230 مم EAN-13 65 ميل مم- 3 50 مم CODE 128 55 ميل مم- 190 مم QR 35 ميل (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والضوء المحيط.)
القراءة زاوية	لقة: 0-360 ° ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة
بدني	
وزن	g شبكة : 114
البعد	مم 160* 64* 86
مربع الحزمة	مم 0.245/ كجم 0.245* 1 05 * 1 95
في 1 كرتون 5 0	كجم 56 0* 41 0* 43 0 m /13.6
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20











