

ماسح ضوئي الرمز السلكي السلكي D/2D عالي الأداء محمول 1
(OCBS-2088: النموذج رقم)

ميزة:



تقنية التصوير عالية الأداء ؛

الرئيسية ؛ D و 2D التوافق العالي لجميع الرموز 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون.

إعداد الوظائف المتعددة المدعومة.

مواصفة:

عام	
نموذج	OCBS-2088
لون	أسود/أزرق
مادة	ABSPC
حاضر	العمل الحالي (المعيار): >195 الحالي الاستعداد (القياسي): >130 مللي أمبير
جهد المدخلات	3.3V DC (- 10 %)/500MA
واجهة اختيارية	USB ، USB -COM ، RS232
مؤشرات القراءة	LED Light و Buzzer
أداء	

مستشعر CMOS	ميجابكسل التعرض العالمي 0.3 ، 640*480pixels
مصدر الضوء	الضوء الأبيض LED
تهدف الضوء	النقطة الحمراء
دقة	4mil
وضع الرناد	يدوي ، المسح المستمر ، الاستشعار التلقائي
مقاومة الصدمة	متر خالية من السقوط على سطح الخرسانة 1.2
تباين الطباعة	≥15 %
باركود	GS1 Databar القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D: تلقائيًا وفك تشفيرها. microqr ؛ حنكسين رمز maxicode qr رمز الأزيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ 2D: GS1. مكدسة GS1 Databar موسع مكدسة ؛ GS1 Databar ؛ رمز المكدس DATABAR ؛ GS1 Databar Composite مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ MicroPDF417 ؛ PDF417.
العمق النموذجي للحقل	عمق الباركود الدقيق للحقل 13mil ean-13 55mm-380mm 15mil Code128 45mm - 480mm 5mil Code39 35mm - 170mm 15mil QR 25mm - 340mm يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة (الطباعة والتباين والضوء المحيط).
القراءة زاوية	لغة: 0-360 ° ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة
بدني	
وزن	الشبكة: 126 جم
البعد	160*64*86mm
مربع الحزمة	195*105*80mm/0.256kg
في 1 كرتون 50	560*410*430m/14.1kg
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20











