1 ماسح الباركود عالي البكسل D 2D QR Code

(نموذج رقم.: OCBS-2089)

ميزة:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء.

1 ميجابكسل بكسل عالي 1 ميجابكسل (1280*800)؛

توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون؛

4 دقة مسح ممتازة تبلغ mil؛

دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة.

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBS-2089
لون	أسود أزرق
مادة	عبس الكمبيوتر
حاضِر	العمل الحالي (قياسي): <280 مللي أمبير الاستعداد الحالي (قياسي): <130 مللي أمبير
مساهمة الجهد	فولت تيار مستمر (/- 10%)/500 مللي أمبير 5
وحدة المعالجة المركزية	جيجا ثنائي النواة 1.2

واجهه المستخدم	متاحة حسب احتياجات العميل POS يو اس بي كوم؛ اختبأ .USB رس-232؛ اختبأ
مؤشرات القراءة	والطنان LED ضوء
أداء	
المستشعر	مستشعر CMOS، 1280*800 (بكسل (روليتج شتر
مصدر ضوء	أبيض LED ضوء
تهدف الضوء	النقطة الخضراء
دقة	4mil
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
حماية البيئة والتنمية المستدامة	الهواء: 15 KVالاتصال: 8 KV
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.2 متر على سطح خرساني
تباين الطباعة	≥20%
الرموز الشريطية	1D: 1 GS1 DataBar™ وفك تشفيرها بما في ذلك الكود الخطي Dيمكن تمييز جميع الرموز القياسية تلقائيًا. 2D: رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين؛ كود مايكرو كيو آر ;MaxiCode رمز الأزتيك؛ مصفوفة البيانات؛ رمز المكدس: GS1 DataBar Expanded Stacked؛ GS1 DataBar مكدس GS1 DataBar مكدس؛ PDF417؛ PDF417.المركب؛ ميكرو GS1 DataBar متعدد الاتجاهات؛
عمق الميدان النموذجي	عمق الباركود الدقيق للمجال 3.34 مل كود 39 60 ملم - 160 ملم ملم - 150 ملم 90 EAN-13 3.34 مل 5 مل كود 39 70 ملم - 240 ملم مم - 230 مم 70 EAN-13 5 مل 13 مل ملم - 210 ملم 65 PDF417 5 مل 5 مل ريال قطري 75 ملم - 140 ملم 10 مليون ريال قطري 45 ملم - 290 ملم 10 مل مارك ألماني 30 ملم - 260 ملم 20 مل ريال قطري 20 ملم - 480 ملم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة.)
زاوية القراءة	الملعب: 0-360 درجة؛ لفة (إمالة): ±60 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±60 درجة
بدني	
وزن	صافي: 160 جرام
البعد	مللي متر 90*67*183
صندوق الحزمة	مللي متر/0.42 كجم 82*118*195
في 1 كرتون 20	مللي متر 410*235*135
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20

ocom

ocom