

D 2D QR Code ماسح الباركود عالي البكسل 1

(OCBS-2089 :نموذج رقم)

مميزة:



تكنولوجيا التصوير عالية الأداء

ميجابكسل بكسل عالي 1 ميجابكسل (800*1280): 1

توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون؛

4 mil؛ بدقة مسح ممتازة تبلغ

دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBS-2089
لون	أسود أزرق
مادة	عبس الكمبيوتر
حاضر	العمل الحالي (قياسي): > 280 مللي أمبير الاستعداد الحالي (قياسي): > 130 مللي أمبير
مساهمة الجهد	فولت تيار مستمر (-/10%) 500 مللي أمبير 5
وحدة المعالجة المركزية	جيجا ثنائي النواة 1.2

واجهة المستخدم	متاحة حسب احتياجات العميل POS يو اس بي كوم؛ اختيياً USB-رس-232؛ اختيياً
مؤشرات القراءة	والطنان LED ضوء
أداء	
المستشعر	(بكسل (رولينج شتر 1280*800 CMOS مستشعر
مصدر ضوء	أبيض LED ضوء
تهدف الضوء	النقطة الخضراء
دقة	4mil
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV الهواء: 15 KVالاتصال: 8
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.2 متر على سطح خرساني
تباين الطباعة	≥20%
الرموز الشريطية	وفك تشفيرها GS1 DataBar™ بما في ذلك الكود الخطي D يمكن تمييز جميع الرموز القياسية 1D: 1 تلقائياً. رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين؛ كود مايكرو كيو آر MaxiCode؛ رمز الأزيك؛ مصفوفة البيانات؛ 2D: مكديس GS1 DataBar مكديس؛ GS1 DataBar Expanded Stacked؛ GS1 DataBar؛ رمز المكديس PDF417؛ PDF417؛ المركب؛ ميكرو GS1 DataBar متعدد الاتجاهات؛
عمق الميدان النموذجي	عمق الباركود الدقيق للمجال 3.34 مل كود 39 60 ملم - 160 ملم ملم - 150 ملم EAN-13 90 3.34 مل 5 مل كود 39 70 ملم - 240 ملم ملم - 230 مم EAN-13 70 5 مل 13 مل ملم - 210 ملم PDF417 5 مل 5 مل ريال قطري 75 ملم - 140 ملم 10 مليون ريال قطري 45 ملم - 290 ملم 10 مل مارك ألماني 30 ملم - 260 ملم 20 مل ريال قطري 20 ملم - 480 ملم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة)
زاوية القراءة	الملعب: 0-360 درجة؛ لفة (إمالة): ±60 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±60 درجة
بدني	
وزن	صافي: 160 جرام
البعد	مللي متر 183*67*90
صندوق الحزمة	مللي متر/0.42 كجم 195*118*82
في 1 كرتون 20	مللي متر 135*235*410
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20













