

## D 2D QR Code ماسح الباركود عالي البكسل 1

(OCBS-2089 :نموذج رقم)

مميزة:



تكنولوجيا التصوير عالية الأداء

ميجابكسل بكسل عالي 1 ميجابكسل (800\*1280): 1

توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون؛

4 mil؛ بدقة مسح ممتازة تبلغ

دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة

تخصيص:

| عام                    |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| نموذج                  | OCBS-2089                                                                          |
| لون                    | أسود أزرق                                                                          |
| مادة                   | عبس الكمبيوتر                                                                      |
| حاضر                   | العمل الحالي (قياسي): >280 مللي أمبير<br>الاستعداد الحالي (قياسي): >130 مللي أمبير |
| مساهمة الجهد           | فولت تيار مستمر (-/10%) 500 مللي أمبير 5                                           |
| وحدة المعالجة المركزية | جيجا ثنائي النواة 1.2                                                              |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واجهة المستخدم                  | متاحة حسب احتياجات العميل POS يو اس بي كوم؛ اختيياً USB-رس-232؛ اختيياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مؤشرات القراءة                  | والطنان LED ضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أداء                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المستشعر                        | (بكسل (رولينج شتر 1280*800 CMOS مستشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مصدر ضوء                        | أبيض LED ضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تهدف الضوء                      | النقطة الخضراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دقة                             | 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وضع الزناد                      | دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حماية البيئة والتنمية المستدامة | KV الهواء: 15 KVالاتصال: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مقاومة الصدمات                  | سقوط حر من ارتفاع 1.2 متر على سطح خرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تباين الطباعة                   | ≥20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرموز الشريطية                 | وفك تشفيرها GS1 DataBar™ بما في ذلك الكود الخطي D يمكن تمييز جميع الرموز القياسية 1D: 1 تلقائياً.<br>رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين؛ كود مايكرو كيو آر MaxiCode؛ رمز الأزيك؛ مصفوفة البيانات؛ 2D: مكسدس GS1 DataBar مكسدس؛ GS1 DataBar Expanded Stacked؛ GS1 DataBar؛ رمز المكسدس PDF417؛ PDF417؛ المركب؛ ميكرو GS1 DataBar متعدد الاتجاهات؛                                                                                                                                                         |
| عمق الميدان النموذجي            | عمق الباركود الدقيق للمجال<br>3.34 مل كود 39 60 ملم - 160 ملم<br>ملم - 150 ملم EAN-13 90 3.34 مل<br>5 مل كود 39 70 ملم - 240 ملم<br>ملم - 230 مم EAN-13 70 5 مل<br>13 مل<br>ملم - 210 ملم PDF417 5 مل<br>5 مل ريال قطري 75 ملم - 140 ملم<br>10 مليون ريال قطري 45 ملم - 290 ملم<br>10 مل مارك ألماني 30 ملم - 260 ملم<br>20 مل ريال قطري 20 ملم - 480 ملم<br>(يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة) |
| زاوية القراءة                   | الملعب: 0-360 درجة؛ لفة (إمالة): ±60 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±60 درجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بدني                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وزن                             | صافي: 160 جرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البعد                           | مللي متر 183*67*90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صندوق الحزمة                    | مللي متر/0.42 كجم 195*118*82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في 1 كرتون 20                   | مللي متر 135*235*410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بيئة                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| درجة حرارة العمل والرطوبة       | إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة     | إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |













