

D 2D QR Code ماسح الباركود عالي البكسل 1

(رقم الموديل: OCBS-2089)

ميزة:



تكنولوجيا التصوير عالية الأداء

ميجابكسل بكسل عالي 1 ميجابكسل (800*1280): 1

توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون؛

4 mil؛ مسحة ممتازة تبلغ

دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة

مواصفة:

عام			
نموذج	OCBS-2089	جرام OCBS-2089	هـ OCBS-2089
لون	أسود أزرق		
مادة	عيس الكمبيوتر		
حاضر	العمل الحالي (قياسي): >280 مللي أمبير الاستعداد الحالي (قياسي): >130 مللي أمبير		
جهد الإدخال	فولت تيار مستمر (-/10%) 500 مللي أمبير 5		

وحدة المعالجة المركزية	جيجا ثنائي النواة 1.2		
واجهة	متاحة حسب احتياجات العميل POS يو اس بي كوم؛ اختيأً USB رس-232؛ اختيأً		
مؤشرات القراءة	والطنان LED ضوء		
أداء			
مستشعر سيموس	بكسل، 1 ميغابكسل 1280*800 التعرض	بكسل، تعرض عالمي 0.3 640*480 ميغابكسل	بكسل، تعرض عالمي 1 1280*800 ميغابكسل
مصدر الضوء	أبيض LED ضوء		
تهدف الضوء	النقطة الخضراء		
دقة	4mil		
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي		
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KVالهواء: 15 KVالاتصال: 8		
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.2 متر على سطح خرساني		
تباين الطباعة	≥20%		
الرموز الشريطية	وفك تشفيرها تلقائيًا. GS1 DataBar™ بما في ذلك الكود الخطي D يمكن تمييز جميع الرموز القياسية 1D: 2D: رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين؛ كود مايكرو كيو آر؛ MaxiCode رمز الأزيك؛ مصفوفة البيانات؛ مكدس متعدد الاتجاهات؛ GS1 DataBar مكدس؛ GS1 DataBar Expanded Stacked؛ GS1 DataBar مكدس؛ GS1 DataBar PDF417؛ PDF417؛ ميكرو GS1 DataBar		
عمق الميدان النموذجي	عمق الباركود الدقيق للمجال 3.34 مل كود 39 60 ملم - 160 ملم ملم - 150 ملم EAN-13 90 3.34 مل 5 مل كود 39 70 ملم - 240 ملم ملم - 230 مم EAN-13 70 5 مل 13 مل ملم - 210 ملم PDF417 65 5 مل 5 مل ريال قطري 75 ملم - 140 ملم 10 مليون ريال قطري 45 ملم - 290 ملم 10 مل مارك ألماني 30 مم - 260 مم 20 مل ريال قطري 20 ملم - 480 ملم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة.)		
زاوية القراءة	لغة: 0-360 درجة؛ الملعب (الإمالة): ±60 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±60 درجة		
بدني			
وزن	صافي: 160 جرام		
البعد	مللي متر 183*67*90		
صندوق الحزمة	مللي متر/كجم 0.42 195*118*82		
في 20 كرتون	مللي متر 435*235*410		
بيئة			

درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20













