JD ل 1د/ixe2 عالي ص ماسح الباركود <□ na□e="OCBS_2002">

(م/ن: OCBS-2099)

سمات:

1. أداء عالي تكنولوجيا التصوير
2. 1 ميجابكسل بكسل عالي 1 ميجابكسل (1280*800)
3. 1 2Dو Dتوافق عالي لجميع الرموز الرئيسية
4. يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون
5. 4 دقةmil ممتازة
6. دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة

تخصيص

نموذج	OCBS-20 99
لون	أسود رمادي
مادة	عبس الكمبيوتر
حاضِر	العمل الحالي (المعيار): <2 8 0 مللي أمبير الاستعداد الحالية (المعيار): < 130 أماه
مساهمة الجهد	فولت تيار مستمر (/- 10%)/500 مللي أمبير 5
وحدة المعالجة المركزية	جيجا ثنائي النواة 1.2
واجهه المستخدم	متاحة حسب احتياجات العميل POS يو اس بي كوم؛ اختيأ .SBرس-232؛ اختيأ ش
مؤشرات القراءة	والطنان LED ضوء
المستشعر	(مستشعر سيموس، 1280*800 بكسل (المصراع المتداول
مصدر ضوء	أبيض LED ضوء
A iminز L لايت	G رين D بعد ذلك
دقة	4mil
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء كيلو فولت 8
مقاومة الصدمات	م السقوط الحر على سطح خرساني 2 .1
تباين الطباعة	≥ 1 5%
الرموز الشريطية	1D: 1 بما في ذلك الكود الخطي Dيمكن تمييز جميع الرموز القياسية GS1 DataBar™. وفك تشفيرها تلقائيًا. 2D: رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين؛ كود مايكرو كيو آر ;MaxiCode كود الأزتك؛ مصفوفة البيانات؛ رمز المكدس: GS1 DataBar Expanded Stacked؛ GS1 DataBar مكدس؛ GS1 DataBar مكدس متعدد الاتجاهات؛ PDF417؛ PDF417.المركب؛ ميكرو GS1 DataBar
عمق الميدان النموذجي	دقة الباركود عمق الميدان م - 160 ملم 3.34 m مل الكود 39 60 ملم - 150 ملم 90 EAN-13 3.34 مل 5 مل الكود39 70 ملم - 240 ملم ملم - 230 ملم 70 EAN-13 5 مل ملم - 450 ملم 40 U PC-A 13 مل ملم - 210 ملم 65 PDF417 5 مل 5 مل ريال قطري 75 ملم - 140 ملم 10 مل ريال قطري 45 ملم - 290 ملم 10 مل مارك ألماني 30 ملم - 260 ملم 20 مل ريال قطري 20 ملم - 480 ملم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة.)
زاوية القراءة	الملعب: 0-360 درجة؛ لفة (إمالة): ±60 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±60 درجة
بدني	
وزن	إجمالي: 3 00 جرام
البعد	مم 7 8* 67 * 72 1
صندوق الحزمة	مم 0 8* 0 11* 75 1
في 1 كرتون 20	مم/ 7.0 كلغ 37 2* 370 *0 2 4
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية ، 10%~80% لا التكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10%~90% لا التكثيف -20