

ساعي يمكن ارتداؤها وعرة المساعد الشخصي الرقمي OCBS -A100 2GB RAM 16GB ROM 4G
الروبوت

(M / N: OCBS -A100)

المميزات:

- كوالكوم رباعية النواة ذكري المظهر 7.1.
- G + ROM 16G :ذاكرة الوصول العشوائي 2
- 4.0 : شاشة WVGA IPS بوصة. 800 * 480
- لوحات المفاتيح الرقمية والوظيفية ؛
- الاتصالات؛ G الدعم 4
- واي فاي وضع مزدوج و تقنية البلوتوث؛ 2.4G + 5G
- آه البطارية؛ 3200 ، IV القابلة لإعادة الشحن بوليمر ليثيوم أيون ، 3.7
- الوعرة الملكية الفكرية54 / 1.5 متر انخفاض التسامح ؛
- من اختياري ؛ LED التركيز التلقائي للكاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش
- ماسح الباركود لاختياري 1D / 2D.

مواصفات	
الخصائص البدنية	
البعد	مم 2 ± 162mm (H) x73mm (W) x20mm (D)
وزن	(الوزن الصافي: 266 جرام) بما في ذلك البطارية وحزام المعصم
عرض	تعمل باللمس مع إضاءة خلفية (WVGA 480x800) TFT-LCD بوصة. شاشة 4.0
الخلفية	الإضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	مفتاح وظيفة ، 4 أزرار جانبية 23 ، TP مفاتيح 3
التوسعات	2 SIM ، 1 TF
البطارية	IV القابلة لإعادة الشحن ليثيوم بوليمر ، 3.7 ، 3200mAh
خصائص الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	كوالكوم رباعية النواة
نظام التشغيل	أندرويد 7.1
تخزين	(MicroSD) بسعة 16 جيجا بايت (ROM) ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجا بايت ، ذاكرة وصول عشوائي
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيل.	°C إلى 50 °C -20
الدفع في الأفق.	°C إلى 70 °C -20
رطوبة	(بدون تكاثف) RH إلى 95 ٪ من RH من 5 ٪
إسقاط المواصفات	أمتار / 1.5 متر تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5
ختم	الامتثال IEC ، IP54
بيئة التنمية	
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات HHW
لغة	جافا
بيئة	Eclipse أو Android Studio
اتصال البيانات	
WWAN	TDD-LTE، FDD-LTE
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G
WPAN	بليه + EDR / BR + v4.1 بلوتوث
قبطان البيانات	

(قارئ الباركود (اختياري		
الباركود 1D	D محرك ليزر 1	Mingde uE966 (هانيويل 4313 لاختياري)
	Symbologies	الرئيسية D جميع الباركود 1
الباركود 2D	تصوير 2D CMOS	Mingde ME54800 (هانيويل 3680 لاختياري)
	Symbologies	PDF417 ، MicroPDF417 ، Com pos ite ، RSS ، TLC-39 ، Datamatrix ، QR رمز الاستجابة السريعة ، رمز الاستجابة السريعة ، Aztec رمز ، MaxiCode ، Pos ، US Pos tNet ، US Planet ، UK Pos tal ، Australia Pos tal ، Pos الهولندية تل. إلخ
(اختياري) RFID قارئ		
RFID HF	تكرار	13.56MHZ
	بروتوكول	أمبير ؛ ISO 14443A & 15693
	المدى R / W	سم إلى 8 سم 2
مستلزمات		
أساسي	التموين 1xPower بطارية ليثيوم بوليمر 1x كابل الشحن 1xDC 1xUSB كابل بيانات 1	
اختياري	مهد الحضارة	







OCBS-A100







OCBS-A100





