

المحمولة مع الماسح الضوئي PDA أندرويد 7.1 تعمل باللمس OCBS -A100 الباركود اختياري

(M / N: OCBS -A100)

المميزات:

- كوالكوم رباعية النواة ذكري المطهر 7.1.
- G + ROM 16G ذاكرة الوصول العشوائي 2 ؛
- WVGA IPS بوصة. شاشة 800 * 480 4.0 ؛
- لوحات المفاتيح الرقمية والوظيفية ؛
- الاتصالات؛ G الدعم 4
- واي فاي وضع مزدوج و تقنية البلوتوث؛ 2.4G + 5G
- آه البطارية؛ 3200 ، IV القابلة لإعادة الشحن بوليمر ليثيوم أيون ، 3.7
- الوعرة الملكية الفكرية 54 / 1.5 متر انخفاض التسامح ؛
- من اختياري ؛ LED التركيز التلقائي للكاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش
- ماسح الباركود لاختياري 1D / 2D .

مواصفات	
الخصائص البدنية	
البعد	162mm (H) x73mm (W) x20mm (D) ± 2 مم
وزن	(الوزن الصافي: 266 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم)
عرض	تعمل باللمس مع إضاءة خلفية (WVGA 480x800) TFT-LCD بوصة. شاشة 4.0
الخلفية	الإضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	مفتاح وظيفة ، 4 أزرار جانبية 23 ، TP مفاتيح 3
التوسعات	2 SIM ، 1 TF
البطارية	3.7 ، IV القابلة لإعادة الشحن ليثيوم بوليمر ، 3200mAh
خصائص الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	كوالكوم رباعية النواة
نظام التشغيل	أندرويد 7.1
تخزين	(MicroSD) بسعة 16 جيجا بايت (ROM) ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجا بايت ، ذاكرة وصول عشوائي
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيل.	°C إلى 50 °C -20
الدفع في الأفق.	°C إلى 70 °C -20
رطوبة	(بدون تكاثف) RH إلى 95 ٪ من RH من 5 ٪
إسقاط المواصفات	أمتار / 1.5 متر تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5
ختم	الامتثال IEC ، IP54
بيئة التنمية	
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات HHW
لغة	جافا
بيئة	Android Studio أو Eclipse
اتصال البيانات	
WWAN	TDD-LTE، FDD-LTE
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G
WPAN	بليه + BR / EDR + v4.1 بلوتوث
قبطان البيانات	

(قارئ الباركود (اختياري)		
الباركود 1D	D محرك ليزر 1	Mingde uE966 (هانيويل 4313 لاختياري)
	Symbologies	الرئيسية D جميع الباركود 1
الباركود 2D	تصوير 2D CMOS	Mingde ME54800 (هانيويل 3680 لاختياري)
	Symbologies	PDF417 , MicroPDF417 , Composite , RSS , TLC-39 , Datamatrix , QR رمز الاستجابة السريعة , رمز الاستجابة السريعة , Aztec رموز , MaxiCode , Pos رموز , US Pos tNet , US Planet , UK Pos tal , Australia Pos tal , تل. إلخ Pos الهولندية
(اختياري) RFID قارئ		
RFID HF	تكرار	13.56MHZ
	بروتوكول	أمبير ؛ ISO 14443A & 15693
	المدى R / W	سم إلى 8 سم 2
مستلزمات		
أساسي	التموين 1xPower بطارية ليثيوم بوليمر 1x كابل الشحن 1xDC 1xUSB كابل بيانات 1	
اختياري	مهد الحاضرة	



OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100







OCBS-A100

