

الروبوت ماسح الباركود المحمولة D مستودع وعرة 2 OCBS -A100

(M / N: OCBS -A100)

المميزات:

كوالكوم رباعية النواة ذكري المظهر 7.1.

ذاكرة الوصول العشوائي 2G + ROM 16G :

شاشة WVGA IPS 4.0 بوصة 480 * 800 :

لوحات المفاتيح الرقمية والوظيفية :

الاتصالات: 4G الدعم

واي فاي وضع مزدوج وتقنية البلوتوث: 5G + 2.4G

آه البطارية: 3200mAh ، قابلة للشحن بوليمر ليثيوم أيون ، 3.7

الوعرة الملكية الفكرية 54 / 1.5 متر انخفاض التسامح :

من اختياري : LED التركيز التلقائي للكاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش

ماسح الباركود اختياري 2D / 1D.

مواصفات	
الخصائص البدنية	
البعد	مم 2 ± 162mm (H) x73mm (W) x20mm (D)
وزن	(الوزن الصافي: 266 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم)
عرض	تعمل باللمس مع إضاءة خلفية (WVGA 480x800 TFT-LCD)
الخلفية	الإضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	مفتاح وظيفة ، 4 آزرار جانبية 23 ، 3 مقابض TP
التوسيعات	2 SIM ، 1 TF
البطارية	3.7V ، 3200mAh ، قابلة لإعادة الشحن بوليمر ليثيوم أيون ،
خصائص الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	كوالكوم رباعية النواة
نظام التشغيل	أندرويد 7.1
تخزين	ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجا بايت ، ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجا بايت ، ذاكرة MicroSD بحد أقصى 32 جيجابايت للتوسيع)
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيل	-20 °C إلى 50 °C
الدفع في الأفق	-20 °C إلى 70 °C
رطوبة	(بدون تكافف) RH إلى 95٪ من 5٪
إسقاط المواصفات	أمتار / 1.5 متر تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5
ختم	الامتثال IEC IP54
بيئة التنمية	
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات HHW
لغة	جافا
بيئة	Android Studio أو Eclipse
اتصال البيانات	
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G
WPAN	بليء v4.1 + BR / EDR + بلوتوث
قبطان البيانات	
(قارئ الباركود اختياري)	

الباركود 1D	محرك ليزر 1D Symbolologies	(هانويول 4313 اختياري) Mingde uE966 الرئيسية جميع الباركود 1D
الباركود 2D	تصوير CMOS 2D Symbolologies	(هانويول 3680 اختياري) Mingde ME54800 PDF417 , MicroPDF417 , Com pos ite , RSS , TLC-39 , Datamatrix , رموز QR ، رمز الاستجابة السريعة ، رمز الاستجابة السريعة رموز Pos ، US Pos tNet ، US Planet ، UK Pos tal ، Australia Pos tal ، تل. إلخ Pos الهولندية
(اختياري) RFID قارئ		
RFID HF	تكرر	13.56MHZ
	بروتوكول	امبير : ISO 14443A & 15693
	R / W المدى	سم إلى 8 سم
مستلزمات		
أساسي	1xPower التموين بطارية ليثيوم بوليمر 1xDC كابل الشحن 1xUSB كابل بيانات	
اختياري	مهد الحضارة	





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100



ISO   



OCBS-A100



ISO   



OCBS-A100





OCBS-A100



ISO   