

# اللاسلكية الروبوت محطة البيانات المحمولة nfc مستودع وعرة OCBS -A100

(M / N: OCBS -A100)

## المميزات:

- 7.1 كوالكوم رباعية النواة ذكري المظهر.
- 2 : ROM 16G + ذاكرة الوصول العشوائي
- 4.0 : WVGA IPS بوصة. 800 \* 480 شاشة
- لوحات المفاتيح الرقمية والوظيفية ؛
- الاتصالات؛ G الدعم 4
- واي فاي وضع مزدوج و تقنية البلوتوث؛ 5G + 2.4G
- آه البطارية؛ 3200 ، V قابلة للشحن بوليمر ليثيوم أيون ، 3.7
- الوعرة الملكية الفكرية 54 / 1.5 متر انخفاض التسامح ؛
- من اختياري ؛ LED التركيز التلقائي للكاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش
- ماسح الباركود لاختياري 2D / 1D .

| مواصفات                 |  |
|-------------------------|--|
| الخصائص البدنية         |  |
| البعاد                  | مم ± 2 (H) x73mm (W) x20mm (D) 162mm   |
| وزن                     | (الوزن الصافي: 266 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم)   |
| عرض                     | تعمل باللمس مع إضاءة خلفية (WVGA 480x800) TFT-LCD بوصة. شاشة 4.0   |
| الخلفية                 | الإضاءة الخلفية  |
| لوحات المفاتيح          | مفتاح وظيفية ، 4 أزرار جانبية 23 ، TP مفاتيح 3   |
| التوسعات                | 2 SIM ، 1 TF   |
| البطارية                | 3200mAh ، V القابلة لإعادة الشحن بوليمر ليثيوم أيون ، 3.7  |
| خصائص الأداء            |  |
| وحدة المعالجة المركزية  | كوالكوم رباعية النواة  |
| نظام التشغيل            | أندرويد 7.1  |
| تخزين                   | MicroSD ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجا بايت ، ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجا بايت ، ذاكرة (بحد أقصى 32 جيجا بايت للتوسع) |
| بيئة المستخدم           |  |
| درجة الحرارة التشغيل    | °C إلى 50 °C -20   |
| الدفق في الأفق.         | °C إلى 70 °C -20   |
| رطوبة                   | (بدون تكاثف) RH إلى 95 ٪ من RH من 5 ٪  |
| إسقاط المواصفات         | أمتار / 1.5 متر تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5   |
| ختم                     | الامتثال IEC ، IP54  |
| بيئة التنمية            |  |
| SDK                     | مجموعة تطوير البرمجيات HHW   |
| لغة                     | جافا   |
| بيئة                    | Android Studio أو Eclipse  |
| اتصال البيانات          |  |
| WWAN                    | TDD-LTE، FDD-LTE   |
| WLAN                    | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G  |
| WPAN                    | بليه + EDR / BR + v4.1 بلوتوث  |
| قبطان البيانات          |  |
| (قارئ الباركود (اختياري |  |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| الباركود 1D               | D محرك ليزر 1  | Mingde uE966 (هانيويل 4313 لاختياري)   |
|                           | Symbologies  | الرئيسية D جميع الباركود 1   |
| الباركود 2 ID             | تصوير 2D CMOS  | Mingde ME54800 (هانيويل 3680 لاختياري)   |
|                           | Symbologies  | PDF417 , MicroPDF417 , Com pos ite , RSS , TLC-39 , Datamatrix , رمز الاستجابة السريعة , رمز الاستجابة السريعة , رمز Aztec , MaxiCode , Pos , US Pos tNet , US Planet , UK Pos tal , Australia Pos tal , تل. إلخ Pos الهولندية |
| <b>اختياري RFID فارئي</b> |  |  |
| RFID HF                   | تكرار  | 13.56MHZ   |
|                           | بروتوكول   | أمبير ؛ ISO 14443A & 15693   |
|                           | المدى R / W  | سم إلى 8 سم  |
| <b>مستلزمات</b>           |  |  |
| اساسي                     | 1xPower التزويد<br>بطارية ليثيوم بوليمر 1x<br>كابل الشحن 1xDC<br>1xUSB كابل بيانات |  |
| اختياري                   | مهد الحاضرة  |  |





# OCBS-A100





# OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





# OCBS-A100





OCBS-A100

