

Android 9.0 محطات البيانات الصناعية المحمولة

(OCBS-200 : م/ن)



سمات:

MTK8768A 2GHz , Octa-Core , 12nm :

4G RAM64G ROM :

لوحة المفاتيح الرقمية والوظيفية ؛

2/3/4 G دعم الاتصال ؛

؛ القابل لإعادة الشحن ، بطارية 3.7 فولت ، Li-ion 4000 بوليمر

التسامح الانخفاض ؛ IP65 /1.5 M الوعرة

.ميغابكسل كاميرا التركيز تلقائيا مع فلاش قاد 8

محرك ماسح ضوئي ثنائي الأداء عالي الأداء ؛

دعم مهد اختياري ؛ POGO PIN PORT PORT

.متوافق مع 4 أنواع من أنظمة تحديد المواقع العالمية

مواصفة

نموذج	OCBS-200
نظام التشغيل	Android 9
وحدة المعالجة المركزية	MTK8768A 2GHZ , OCTA-CORE , 12NM
ذاكرة	4G RAM64G ROM
تمديد الفتحة	حتى 64 جيجابايت ؛ ، SDHC دعم ، microSD ميكروفون
	صغير واحد SIM موصل
اتصالات الكمبيوتر	USB 2.0 OTG: Type-C □ سماعة Type-C
أجهزة استشعار	الضوء ، القرب ، مستشعر ثلاثي الأبعاد ، قاعة
LED	الشحن والمسح وحالة النظام
شحن الوقت	(ساعة (درجة حرارة الغرفة <3.5
	(°C ساعات (35 <4
مدة التشغيل	14 ساعة
جمع البيانات	
مسح المحرك	Datalogic E3200-LE
2D	maxicode رمز الأرتك ؛ رمز الصين هان شين ؛ مصفوفة البيانات ؛
	؛ GS1 ؛ مركبات بيانات EAN/JAN ؛ رمز الاستجابة السريعة ؛ المركبات QR micro رمز
	.مكدسة GS1 Databar .GS1 تم توسيع قاعدة بيانات
	macropdf مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 DATABAR
	UPC A/E ؛ المركبات PDF417 ؛ MicroPDF417
1D	GS1 القياسية بما في ذلك D تميز السيارات جميع رموز 1
	. Databar TM الرموز الخطية
بريد	اليابانية IMB بوست الأسترالية ؛ بوست بريطانية الصين بوست
	الملكي postnet ؛ كوريا بوست رمز الكوكب Kix Post بريد؛
	(RM4SCC) رمز البريد
الاتصال اللاسلكي	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N.
wwan	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)
	FDD-LTE (B1/B3/B7)
	UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz)
	GSM/EDGE/GPRS (900/1800MHz)
فولت	LTE كاليفورنيا T6
CA	، الوصلة الهابطة 300 ميجابت في الثانية B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	بلي/4.2 BT

GPS	GPS/A-GPS , Glonass , Beidou , Galileo
المواصفات المادية	
LCD شاشة	بوصة ، 480*800 ، مرئية تحت أشعة الشمس 4
يلمس	GFF Captive Touch , Dragontrail Glass
آلة تصوير	Auto Focus 8mega ، مع LED Flash
لوحة المفاتيح	لوحة مفاتيح رقمية 24
	K2 المعرفة من قبل المستخدم K1 اليمين ، مفتاح/K1 ، مفتاح المسح اليسرى/اليمين
	العودة ، المنزل ، التبديل
المتلقي	يدعم
المتحدث	في صوت 10 سم-كيلو هرتز dB دقيقة 90
Mic	ميكروفون الحد من الضوضاء
IO شحن	USB Type-C
	شحن المهد
بطارية	3800MAH-4000MAH قابلة للإزالة
البعد	160 × 71 × 17mm
وزن	269 جم
طرد	طرد
وزن	الإجمالي 750 جم
طرد	255*108*70mm
في 1 كرتون 10	370*270*230mm/8.0kg
المواصفات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية -30
رطوبة	10 % ~ 90 %
يسقط	خرسانة ، 12 قطرات ، 1.5m
تعثر	الصلب ، 0.5m ، 600hits
IP	IP65
ESD	الهواء الكVالاتصال ، ± 8kv 15 ±
دورة حياة لوحة المفاتيح	300K
مُكَمَّلَات	
شحن المهد	دعم جهاز واحد وبطارية واحدة
حزام اليد	أسود ، نايلون
بطارية	3800MAH-4000MAH قابلة للإزالة



OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





الوثائق ذات الصلة:

مواصفة OCBS-200*