

ماسح الباركود CCD بلوتوث المحمولة

(M / N: OCBS -B240)

خاصية:

التعرف على الصور الذكية ، CCD تكنولوجيا التصوير 628nm
الاستعداد الطويل في 150 ساعة لكل عملية شحن
توافق قوي بلوتوث ، تصميم صغير & أمبير ؛ رائعة ، يسهل حملها
تخزين 10 آلاف رمزًا شريطيًا M يمكن للذاكرة الكبيرة من 2
وتسهيل التنمية ، SPP أمبير ؛ وضع & HID دعم بلوتوث
يمكن أن تكون ملائمة للشحن & أمبير ؛ الاتصالات ، USB مايكرو
اللاسلكي & أمبير ؛ ناقل سلكي

معايير الأداء	
مسافة التواصل	-60m 20m
بروتوكول الاتصالات	بلوتوث 3.0
التوافق	وما إلى ذلك Apple IOS ، Android ، XP ، Win7
مخزن البيانات	8KB
نوع المسح	المسح اليدوي المفرد / المسح المستمر / المسح التلقائي
وضع القراءة	CCD
مصدر	LED (622nm-628nm)
سرعة المسح	300 مرة / ثانية
دقة فك التشفير	(رمز الاختيار: الرمز 39 ، PCS = 0.9 ، الحالة) MIL أكثر من 5
القرار	2500
عمق القراءة	40nm ~ 430nm
BER	مليون 1/500
زاوية المسح من التناوب	درجة إمالة ، زائد أو ناقص 60 درجة ، زائد أو ناقص 65 درجة انحراف ؛ 30 +
قدرة فك	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14! UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Full ASCII! Codabar / NW7, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY! Interleaved 2 of 5 Industrial 2, of 5, Standard 2, of 5, Bearer 2 of 5! Matrix 2 of 5, Deutsche 14, Deutsche 12! Bookland, CIP Code, DUN 14, ITF 14, German Post, ITF 16, ITF 6! LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, Canadian, Customs! GS1 Databar (RSS).
واجهة الاتصالات	يو اس بي
المعلومات المادية	
حجم المظهر	100mm * 45mm * 20mm (طول * العرض * الارتفاع)
وزن	69.8g
خط كابل قياسي	أكثر من 2 متر
مواد المظهر	مواد مثبته للهيب ABS + PC

المعلومات من امدادات الطاقة	
طاقة كهربائية شغالة	Max100mA (وضع الاستعداد 45Ma , 1mA)
الجهد الكهربى	DC3.3V , 0.33W أقصى قوة
نصائح	الجرس الفوري , LED عرض أضواء
المعايير البيئية	
درجة حرارة التشغيل	-20 C ~ +60C
درجة حرارة التخزين	-40 C ~ + 85 C
رطوبة	5% ~ 95% (بدون تكثيف)
إضاءة بيئية	0 ~ 100000LUX
غبار	تصميم مكافحة الغبار
شهادة دولية	FCC B, CE EMC Class B



OCBS-B240

