بلوتوث المحمولة اتفاقية مكافحة التصحر ماسح الباركود

(M / N: OCBS -B240)

خاصية:

تكنولوجيا التصوير ، التعرف الذكي على الصور 628nm CCD
الاستعداد الطويل في 150 ساعة لكل شحن
التوافق قوي بلوتوث ، تصميم صغير ورائع ، ويسهل حملها
كبيرة يمكن تخزين 10000 الباركود Mذاكرة 2
تسهيل التنمية ، spp و وضع hid دعم بلوتوث
الصغير مريحة للشحن والاتصالات ، USB يمكن
نقل لاسلكي وسلكي

معايير الأداء	
مسافة الاتصال	م 20 م 60-
بروتوكول الاتصالات	بلوتوث 3.0
التوافق	وما إلى ذلك Win7 و XP و Android و Apple IOS
مخزن البيانات	8KB
نوع المسح	دليل واحد المسح الضوئي / المسح المستمر / المسح التلقائي
وضع القراءة	CCD
مصدر	LED (622nm-628nm)
سرعة المسح الضوئي	300 مرة / ثانية
دقة فك التشفير	أكثر من 5MIL (الحالة: PCS = 0.9 ، 39 الرمز: الاختبار رمز)
الدقة	2500
عمق القراءة	40nm ~ 430nm
BER	مليون 1/500
مسح زاوية الدوران	درجة إمالة ، زائد أو ناقص 60 درجة ، زائد أو ناقص انحراف 65 درجة ؛ 30 +
القدرة على فك التشفير	UPC-A و UPC-E و EAN-8 و EAN-13 و EAN-14 ؛ ASCII رمز 128 ، رمز 39 ، رمز 39 ، كامل ، UCC / EAN 128 ؛ Codabar / NW7، Code 93، Code 11، MSI / PLESSEY، UK / PLESSEY؛ Interleaved 2 of 5 Industrical 2، of 5، Standard 2، of 5، Bearer 2 of 5؛ ماتريكس 2 من 5 ، دويتشه 14 ، دويتشه 12 ؛ Bookland ، CIP Code ، DUN 14 ، ITF 14 ، الألمانية Pos t ، ITF 16 ، ITF 6 ؛ LOGMARS، ISBN، ISSN، ISBT، IMEI، Canadian، Custroms؛ GS1 Databar (RSS).
واجهة الاتصالات	يو اس بي
المعلمات المادية	
حجم المظهر	مم * 45 مم * 20 مم (الطول * العرض * الارتفاع 100)
وزن	69.8g
خط كابل قياسي	أكثر من 2 متر
مواد المظهر	مواد مثبطة للهب ABS + PC

المعلمات من امدادات الطاقة	
طاقة كهربائية شغالة	Max100mA (45 الاستعدادMA ، 1MA)
الجهد االكهربى	DC3.3V ، 0.33 الطاقة القصوىW
نصائح	العرض ، الجرس الفوري LED أضواء
المعايير البيئية	
درجة حرارة التشغيل	-20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-40 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية
رطوبة	5٪ (بدون تكاثف إلى 95٪)
الإضاءة البيئية	0 ~ 100000LUX
غبار	تصميم مكافحة الغبار
شهادة دولية	FCC B، CE EMC Class B

Ocom®

At your side

OCBS-B240

ISO FC CE RoHS