

D/2D ماسح الباركود اللاسلكي المحمول بتقنية البلوتوث 1

(OCBS-W242:م/ن)

سمات:



عالي الأداء؛ MCU في السوق باستخدام D و D2 التعرف بسهولة على جميع الباركود السائد 1

يدعم تقنية البلوتوث 4.2، مسافة نقل مفتوحة موثوقة في الهواء الطلق تصل إلى 30 مترًا؛

مناسب لمجموعة متنوعة من احتياجات العمل؛ BLE، و SPP و Bluetooth HID وضع

يدعم الوضع الفوري ووضع التخزين. يمكنه تخزين 20,000 باركود.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-242 ب
لون	أسود
واجهات	يو اس بي 2.4 جيجا بي تي
كابل	م 1.0
مسافة الإرسال	(متر 2.4 جرام ؛ بلوتوث 30 متر (مسافة مفتوحة ≥ 60)
قدرة البطارية	مللي أمبير 450
سعة التخزين	(كيلو بايت 20000 رمز المنتج 350)
وقت الشحن	(حوالي 2.5 ساعة (5 فولت @ 1000 مللي أمبير
وقت المسح المستمر	ساعة ≥ 12
وقت الاستعداد	أسابيع ≥ 4
مؤشرات القراءة	الجرس / الهزاز / LED

مساهمة الجهد	فولت تيار مستمر/1 أمبير 5
حاضر	مللي أمبير 180
دعم نظام التشغيل	ماك/IOS/مايكروسوفت ويندوز/لينكس/أندرويد
إسقاط المقاومة	يتحمل السقوط المتكرر من مسافة 1.5 متر/4.0 قدم على سطح خرساني
أداء	
المستشعر	العالمي CMOS مصراع
بكسل	300000
دقة القراءة	≥4mil/0.1mm(PCS90% ، الكود 39)
عمق الميدان	(مم ~ 345 مم (نطاق الرمز الشريطي المختلف 25
سرعة فك التشفير	سنتيمتر/ثانية 35
إضاءة	الصمام الأبيض
تهدف	الصمام الأخضر
وضع المسح	الحث، المستمر، الزناد
زاوية القراءة	اللفة: ±360 درجة، المسافة: ±60 درجة، الانحراف: ±55 درجة (شروط الاختبار: CODE39,10mil/0.25mm, PCS90%)
(نسبة تباين الطباعة (الحد الأدنى	≥10%
الإضاءة المحيطة	بيئة مظلمة، ضوء طبيعي داخلي
عمق نموذجي للمقدمة	عمق الباركود الدقيق للملف 5 مل كود 39 55 ملم - 115 ملم 13 مل كود 128 50 ملم - 340 ملم مم - 345 مم 50 UPC/EAN 13 مل 15 مليون رمز الاستجابة السريعة 25 مم - 210 مم إلخ..... (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. (.ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة
القدرة على فك التشفير	1D: 128 الكود، EAN-13، EAN-8، UPCE0، UPCE1، UPC-A، ISBN، ISSN، Code11، مصفوفة 2 من 5، Code39، Code93، Code32، Codabar، 25 الصناعية، IATA25، MSI Plessey، Febraban، GS1 DataBar، GS1 DataBar Limited، الموسع. GS1 DataBar 2D: رمز QR، Micro QR، مصفوفة البيانات، PDF417، Aztec، Maxicode، رمز Hanxin
بدني	
وزن	الوزن الإجمالي مع العبوة: 131 جرام
طرد	مللي متر 167*110*40
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 50 درجة مئوية، 5%~95% بدون تكثيف -20
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 5% ~ 95% بدون تكثيف -40









