قارئ الباركود CCD لمسافات طويلة

(نموذج رقم : OCBS-C004)

الخصائص والمزايا:

1. تصميم خفيفة، مرنة خطية.
2. عملية سهلة.
3. 1.2 متر الحماية من السقوط الحر.
4. سوبر فك (32 بت المعالج).
5. اللون أضواء LED. مزدوج، جيدة للعمل في بيئة صاخبة
6. وضع المسح الضوئي المتعدد (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة

المعلمات:

النظام البصري	الاستشعار CCD بكسل 2500
سرعة المسح الضوئي	200 مرة في الثانية الواحدة
مصدر الضوء	RED LED (660 ~ 630 طول الموجةnm)
قرار	0.1MM (4 مليون)
تباين الكثافة	30٪ أو أكثر
زاوية القراءة	43 °
عرض الباركود	110 يصل إلىmm (PCS90٪)
بعد المسح	4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90٪) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90٪)
	10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90٪) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90٪)
	40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90٪)
السطح البيني	للخيار USB واجهات، RS232، إسفين لوحة المفاتيح
فك نوع	قانون 39، كامل كود ASCII 39، 11 قانون، 93 قانون، 128 القانون، 32 قانون، Codabar / NW7، STD، بينيا 2 من 5، كل رمز UPC / EAN / JAN (EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، EAN- 128)، بليسي، / MSI، IATA، من 5، الصناعية 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، وقانون الطوابع البريدية الصينية 2 الإيطالية الخيار decodable، 5 من 2 الصناعية، الصيدلة المدونة، BC-412، RSS-14، RSS المحدودة، RSS الموسع،
الجهد االكهربى	4.5V ~ 5.25V DC ± 5٪
الاستعداد الحالية	20 ~ 30MA
العمل الحالي	125mA
المقاومة الضوء المحيط	10000 (الإسفار) لوكس كحد أقصى. 5000) لوكس كحد أقصى. (ضوء الشمس
مكافحة الاهتزاز	عالية على الأرض الاسمنت Mيمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2
ضمان	1 سنة
الصف الصناعية	IP30
مادة	ABS، UL94UO
طول الكابل	2M
الوزن الصافي	0.17kg و
الوزن الإجمالي	0.22KG