واحد الأبعاد اتفاقية مكافحة التصحر ماسح الباركود
(M / N: OCBS -C005)

المعلمات الماسح الضوئي:

نوع مصدر الضوء		التصوير البصري. طول الموجة هو 632mm.
جهاز استشعار التصوير		مستشعر التصوير الخطي (CCD)
قرار بكسل		2500 بكسل
دقة الباركود		≥ 3MIL
نسبة تباين الطباعة		≥ 30٪
نوع الباركود		UPC / EAN / JAN ، UPC / EAN مع إضافي ، UCC / EAN 128 ، 39 الرمز ، MSI ، Full الرمز 128 ، الرمز 128 TriOptic ، 39 الرمز Full ASCII ، 39 الرمز Code11 ، ASCII ، EAN-13 ، EAN-8 ، UPC- A ، UPC-E ، ISBN ، 93 الرمز ، GS1 Databar ، Codabar ، Code93 ، Discrete2of5 ، IATA ، RSSvariants ، Codabar ، Chinese2of5 ، الباركود الدولي الأبعاد العامة ، على سبيل المثال Inteleaved2 / 5 ، Interleaved2of5 ، رمز خدمة tal الصين pos وهلم جرا
سرعة المسح الضوئي		300times / ثانية
زاوية المسح	عقارب الساعة / عكس اتجاه عقارب الساعة	± 55 درجة
	اعلى واسفل	± 25 درجة
	يسار و يمين	± 75 درجة
(الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع		165 × 65 × 97 مم
وزن		190G
وضع المطالبة		الجرس ومؤشر LED
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة		650mw
طاقة كهربائية شغالة		DC5V
التيار الكهربائي	الحد الأقصى الحالي	130MA
	العمل الحالي	86ma درجة
	الاستعداد الحالية	42ma
المساعدون		
كابل		كبل بيانات RS232 / USB (1.8 متر)
كتيب		1
بيئة		
درجة حرارة التخزين		-40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية
درجة حرارة العمل		0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية
الرطوبة النسبية		0 ~ 95 ٪
مكافحة المغلوب		تعمل بشكل جيد بعد السقوط من ارتفاع 5M

Aocom®
At your side
OCBS-C005
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-C005
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS