ماسح الباركود CCD بعد واحد

(M / N: OCBS -C006)

معايير الأداء	المعالج	بت 32 ARM معالج	
المعلمات الكهربائية	مستشعر الصورة	بكسل 2500 CCD مستشعر	
	مصدر ضوء	LED (660 الطولnm ± 10nm)	
	سرعة المسح	280 مسح ضوئي في الثانية	
	زاوية المسح	75 ± 25° لفة ± 55° انحراف° الملعب	
	مسح المسافة	(60٪ 5) سم ، 22 (10 مل) سم ، 32 (15 مل) 40 (25 مل) تباين) 11 سم ، (3 مل) 3 سم مل)	
	عرض المسح	110 مم mm	
	الدقة	0.1mm مل 4) ملم)	
	الحد الأدنى من التباين	15٪	
	القدرة على فك التشفير	كود 39 ، كود ASCII ، 11 كود ، 93 كود ، 128 كود ، 32 كود ، 39 الكامل كودابار / NW7 ،	
		كل كود UPC / EAN / JAN (EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN-128) ، Interleave 2 of 5 ، STD 2of 5 ، Industrial 2 of 5 ، ، رمز WPC	
		matrix 2 of 5، Pos Chinese tage Code، IATA، MSI / PLESSY، Code pharmacy Italian، Industrial 2 of 5، BC-412. UPC-A و MSI / PLESSY و IATA و Coda bar و Code 93 و Code 128 و UPC-E و STD و Code 32 و	
المعلمات الكهربائية	الجهد االكهربى	4.5 ~ 5.5 فولت تيار مستمر V1 ± 5٪	
	تيار	التشغيل	100 ~ 110 مللي أمبير
		تعليق	30 ~ 40 مللي أمبير
المعلمات الميكانيكية	الأبعاد	(مم (الطول × 60 مم (العرض) × 95 مم (الارتفاع 170	
	وزن	185 جم	
	مادة القضية	عضلات المعدة	
	واجهات	يو اس بي	
المعلمات البيئية	درجة حرارة التشغيل	-200 ℃ ~ 50 ℃	
	درجة حرارة التخزين	-40 ℃ ~ 70 ℃	
	رطوبة	0٪ ~ 98٪(بدون تكثف)	
	إضاءة	0 ~ 70.000 لوكس	

Aocom®
At your side

OCBS-C006

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-C006
ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C006

ISO FC CE RoHS