## ماسح الباركود CCD واحد الأبعاد

(OCBS -C008 :نموذج)

## **Product Description**

## :سمات

الاستشعار CCD بكسل 2500 مسح في الثانية في الثانية في الثانية لل الإبرة، التوصيل والتشغيل. لا الإبرة، التوصيل والتشغيل الشاشة. القدرة على مسح الباركود الكثافة 3 دعم رموز شريط القراءة من الشاشة. دعم دليل / متابعة وضع المسح معدل فك التشفير الفعال ومعدل الخطأ المنخفض للغاية.

معايير الأداء	معالج	معالج ذراع 32 بت
المعلمات الكهربائية	استشعار الصورة	الاستشعار CCD بكسل 2500
	مصدر ضوء	(الطول الموجي 63.0 m ± 10nm)
	مسح السرعة	عمليات مسح في الثانية 35.0
	بزاوية المسح	كي لفة ±60.كي الملعب ±80.كي.58± skew
	الضوئي	
	المسح المسافة	اسم 3mil EAN-13 4CM20 سم
		القلب 4 ملي 1 ملي
		سم.65 - CM. مليون دينار 5 20 CM.
	عرض المسح	1.2.0MM.
	القرار	ميل.3
	على النقيض	15%
	الأدنى	
	فك تشفير القدرة	الكامل 39، كود 32، كود 128، كود 93، كود 39، كود 39، كود 11، Codabar / NW7،
		akc / ean / jan (EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-
		الصناعية STD 20F 5، 2 من E، EAN-128)، Interleave 2
		WPC من 5 ،، کود
		ا TGE، IATA، MSI / Pressy، رمز Pos من 5، صيني Matrix 2
		، BC-412. UPC-A ، رمز الصيدلة الإيطالي، الصناعية 2 من 5
		ا ، Coda Bar، IATA، MSL / Pressy ، کود 128 کود 28 اللہ تا استان کے د
	CIII II	كود 32، الأمراض المنقولة جنسيا 4.5 ~ 5.5V DC V1 ± 5٪
المعلمات الكهربائية	الجهد االكهربي	
	تيار	عمل 100 ~ 110ma.
		عليق  عليق  تعليق

المعلمات الميكانيكية	أبعاد	(مم (ح.88× (W) ۸۳۸ (U) (مم (ت.17.1.7.0×
	وزن	ز.200
	حالة المواد	عضلات المعدة
	واجهات	USB
المعلمات البيئية	درجة حرارة التشغيل	-20 °C. ~ 50. °C.
	درجة حرارة التخزين	-40 °C. ~ 70. °C.
	ر طوبة	عدم التكثيففي)٪98 ~ ٪0
	إضاءة	لوکس 70،000 ~ 0
المسافة المسح الضوئي النموذجية	5mil upc.	مم.40mm - 240
النموذجية	10mil code93.	مم - 300.مم.40
	15mil Ean13.	مم - 650.مم.650
	20mil	40mm - 50.0MM.
	code128.	
	40mil	80MM- 650. مم
	code128.	

## Picture Show



