محطة بيانات صناعية محمولة تعمل بنظام ذكري المظهر

(OCBS-C6 :م / ن)

عالي السرعة. داخل الجهاز المحمول المضغوط ، تصنيف ختم الماء / Gيدعم اتصال شبكة 4 Android OS10.0 هو جهاز يعمل بنظام التشغيل OCBS-C6 القوية مقاس 5.5 3 Gorilla Glassأو تصميم مريح ، أكثر - عفن عمل البناء ، تقنية الشحن السريع ، شاشة ، 4.5ft / mمقاومة السقوط 1.5 ، IP65 الغبار جيجا بايت روم ذاكرة فائقة الارتفاع ، الخيار الأفضل للتطبيقات الصناعية في الهواء الطلق64 / RAM غيغابايت Core 4 بوصة للأداء. الأخيرة ثماني- معالج

سمات:

أداء مستقر للغاية

المزود بذاكرة 4 جيجا بايت رام / 64 جيجا بايت تجربة قياسية عالية Android 10.0 OS يمكن أن يوفر نظام التشغيل

اتصال بيانات عالي السرعة

ثنائية التردد اتصال البيانات في الوقت الفعلي في بيئة استخدام مختلفة WIFI عالية السرعة وشبكة Gيمكن أن يضمن التأمين المزدوج لشبكة 4

تصميم متين ومريح وقابل للتشكيل

يمكن أن يرضي تصميم الأجهزة المريح والقولبة بشكل مفرط معظم البيئة الصعبة من مختلف المجالات ؛

شاشة أجهزة مستقرة للغاية

مقاس 5.5 بوصة الأداء في ظل بيئة قاسية مختلفة Gorilla Glass 3 9H يمكن أن تضمن شاشة

هيكل مخصص للغاية

الكل في واحد يمكن لمفهوم تصميم الأجهزة توسيع تكامل وحدات الأجهزة بناءً على متطلبات المشروع المختلفة'

الشحن السريع

يمكن أن توفر تقنية الشحن السريع التجربة الأكثر كفاءة

تخصيص

الخصائص البدنية	
البعد	170 .8 مم ± 2 (د) مم × 0.4 2 (عرض) مم × 1 8 (ح) مم
وزن	الوزن الصافي : 38 0 جرام (بما في ذلك البطارية وسوار المعصم) ، الوزن الإجمالي: 450 جرام
حزمة الجهاز	200 * 140 * 90 ملم
في 1 كرتون 20	420 * 450 * 300 كجم للآلة / 11.6 مم
حزمة المهد	180 * 135 * 70 جرام / 368 مم
عرض	5 .5 بوصة قاسٍ TFT-LCD (720x1.7 بوصة) 44 0) شاشة تعمل باللمس مع إضاءة خلفية
الخلفية	الاضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	3 مفاتيح TP ، 4 أزرار جانبية ، مفاتيح الوظائف
التوسعات	2 * بطاقة و 1 * SIM بسام (اختياري) ، 1 * TF
بطارية	بوليمر ليثيوم أيون قابل لإعادة الشحن ، 3. 8 الخامس، 4800 امبير
خصائص الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	MTK6762 ، جيجا هرتز ثماني النواة 2.0 A73 اللحاء
نظام التشغيل	Android 10 .0
تخزين	تصل إلى 256 جيجابايت للخيار Micro SD ، GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي ، 6 4 4GB
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيل.	-20 °C إلى 50
الدفع في الأفق.	-20 إلى 70
رطوبة	5٪ RH إلى 95 ٪ RH (بدون تكاثف)
مواصفات الإسقاط	5 أقدام / 1.5 م تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل

ختم	IP65 ، الامتثال IEC	
ESD	±15kv 8 ± تفريغ مباشر ، تفريغ الهواء kv	
بيئة التنمية		
لغة	جافا	
بيئة	استوديو Android أو Eclipse	
اتصالات البيانات		
WWAN	النطاق TDD-LTE 38 ، 39 ، 40 ، 41 ؛ FDD-LTE Band 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17 20 و WCDMA (850/1900/2100 ؛ ميجا هرتز) GSM / GPRS / Edge (850/900/1800/1900 ؛ ميجا هرتز)	
شبكة WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac ، جيجا هرتز / 5.0 جيجا هرتز ثنائي التردد 2.4	
WPAN	فئة بلوتوث v2.1 EDR ، بلوتوث v3.0 HS ، بلوتوث v4.0 2	
GPS	GPS (مدمج) بدقة 5 متر A-GPS نظام	
كابتور البيانات		
(قارئ الباركود (اختياري		
شريط ثنائي الأبعاد الشفرة	محرك مسح ثنائي الأبعاد NLS نيولاند or محرك المسح ثنائي الأبعاد هانيويل	
	الرموز	PDF417، MicroPDF417، Composite، RSS، TLC-39، Datamatrix، QR code، Micro QR code، Aztec، MaxiCode، Postal Codes، US PostNet، US Planet، UK Postal، Australia Postal، Japan Postal، Dutch Postal. إلخ
كاميرا ملونة		
الدقة	خلفية 13 ميجابيكسل ، أمامية 5.0 ميجابيكسل	
عدسة	التركيز التلقائي مع فلاش LED	
قارئ RFID (اختياري)		
RFID NFC	تكرر	ميجا هرتز 13.56
	بروتوكول	NFC-IP2 و NFC-IP1 ، و ISO 14443A 15693
	نطاق R / W	سم إلى 5 سم 2
مستلزمات		
اساسي	1xPowerSupply (إدخال: AC100V - 240 فولت و 50 هرتز / 60 هرتز ،انتاج: تيار مستمر 5 فولت كابل بيانات xUSB/ 2 أمبير) ، 1 × بطارية ليثيوم بوليمر و 1	
اختياري	مهد الحضارة	