مسافات طويلة ماسح الباركود صغيرة، وماسحة ضوئية جيب OCBS-D005 433MHZ (نموذج OCBS-D005)

الاتصالات اللاسلكية:	
تعديل	GFSK
معدل انتقال	200Kbps
سلطة	10dBm
بعد انتقال	البصرية مسافة خط مستقيم 300 متر
هوائي	المدمج في الهوائي الربيع
خصائص الأداء	
مصدر ضوء	الليزر 650NM
الباركود المدعومة	EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، 128 قانون، 93 قانون، 39 قانون، EAN128، Codaber، Industoal 2 من 5، ماتريكس 2 من 5، تداخل 2 من 5، من 5، MSI الخ
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
معدل المسح	المسح / ثانية 2 ± 48
بعد المسح الضوئي	10-520mm
عرض المسح الضوئي	20MM @ 220 ،نافذةMM 200MM @
قرار	0.10mm (pcs0.9)
عمق الميدان	0 ~ 250MM (0.33mm، PCS 90٪)
طريقة العمل	الحفز أو التلقائي (الوضع المستمر) المسح الضوئي
الخصائص البدنية	
ذاكرة:	4M (هل يمكن تخزين 100،000 الباركود)
واجهات:	التكوين القياسية مصغرة استقبال USB. RS232 وPS2 اختياري
التيار:	96mA ((العمل) 46mA (الاستعداد)
بطارية:	3.7) المدمج في القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم أيون، 1900mAh البطارية) V
مادة	ABS + PC
البعد:	102mmX46mmX28mm
الوزن:	130G (مع البطارية)
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل	-20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية
رطوبة:	5 ~ الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف
آمن	
EMI / RFI:	CE & أمبير؛ أمبير؛ FCC الامتثال DOC
السلامة القياسية	معايير السلامة الليزر الوطني الثاني
طلب معلومات	
OCBS-D005	433 مصغرةMHz اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة
OCBS-D105	مصغرة السن الزرقاء اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة