

الباركود اللاسلكية الماسح الضوئي المحمولة مع الشاشة والذاكرة OCBS-D105

مواصفة:

الاتصالات اللاسلكية:	
تعديل	GFSK
معدل انتقال	200Kbps
سلطة	10dBm
بعد انتقال	البصرية مسافة خط مستقيم 300 متر
هوائي	المدمج في الهوائي الرابع
خصائص الأداء	
مصدر ضوء	الليزر 650NM
الباركود المدعومة	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, قانون 128، قانون 93، قانون 5، تداخل 2 من 5، ماتريكس 2 من 5، MSI الخ
نوع الماسح الضوئي:	شائبة الاتجاه
معدل المسح	48 ± 2 ثانية
بعد المسح الضوئي	10-520mm
عرض المسح الضوئي	20MM @ 220MM 200MM @ نافذة، 200MM @
قرار	0.10mm (pcs0.9)
عمق الميدان	0 ~ 250MM (0.33mm, PCS 90%)
طريقة العمل	الحفظ أو التلقائي (الوضع المستمر) المسح الضوئي
الخصائص البدنية	
ذاكرة:	(هل يمكن تخزين 100,000 باركود)
واجهات:	اختياري PS2 و USB. RS232 التكوين القياسية مصغرة استقبال
التيار:	96mA (العمل) 46mA (الاستعداد)
بطارية:	(البطارية 3.7V, 1900mAh) المدمج في القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم أيون
مادة:	ABS + PC
البعد:	102mmX46mmX28mm
الوزن:	130G (مع البطارية)
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل	-20 ~ 45 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 ~ 60 درجة مئوية
رطوبة:	الرطوبة النسبية 95٪ دون تكافف ~ 5 آمن
EMI / RFI:	CE الامتثال FCC أمير: & DOC
السلامة القياسية	معايير السلامة الليزر الوطني الثاني
طلب معلومات	
OCBS-D005	اللاسلكي ماسح باركود مع الشاشة والذاكرة مصغرة MHz 433
OCBS-D105	مصغر السن الزرقاء اللاسلكي ماسح باركود مع الشاشة والذاكرة