

الباركود اللاسلكية الماسح الضوئي المحمولة مع الشاشة والذاكرة OCBS-D105

مواصفة:

الاتصالات اللاسلكية:	
تعديل	GFSK
معدل انتقال	200Kbps
سلطة	10dBm
بعد انتقال	البصرية مسافة خط مستقيم 300 متر
هوائي	المدمج في الهوائي الربيع
خصائص الأداء	
مصدر ضوء	الليزر 650NM
الباركود المدعومة	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, 128 قانون, 93 قانون, 39 قانون, EAN128, Codaber, Industool 2 5 من 2 ماتي كس 5, 5, تداخل 2 من 5, MSI من 5,
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
معدل المسح	المسح / ثانية 2 ± 48
بعد المسح الضوئي	10-520mm
عرض المسح الضوئي	20MM @ 220 نافذة, 200MM @
قرار	0.10mm (pcs0.9)
عمق الميدان	0 ~ 250MM (0.33mm, PCS 90%)
طريقة العمل	الحفز أو التلقائي (الوضع المستمر) المسح الضوئي
الخصائص البدنية	
ذاكرة:	4M (هل يمكن تخزين 100,000 الباركود)
واجهات:	اختياري PS2 و RS232. USB. التكوين القياسية مصغرة استقبال
التيار:	96mA ((العمل) 46mA (الاستعداد)
بطارية:	3.7) (البطارية 1900mAh, 1V المدمج في القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم أيون
مادة	ABS + PC
البعاد:	102mmX46mmX28mm
الوزن:	130G (مع البطارية)
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20
رطوبة:	الرطوبة النسبية 95%, دون تكاثف ~ 5
أمن	
EMI / RFI:	DOC الامتثال FCC أمبير؛ & CE
السلامة القياسية	معايير السلامة الليزر الوطني الثاني
طلب معلومات	
OCBS-D005	اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة 433MHZ مصغرة
OCBS-D105	مصغرة السن الزرقاء اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة