المحمولة 6.0 محطة البيانات الصناعية الروبوت" 4

(رقم الموديل: OCBS -D4000)

خاصية:

نظام تشغيل أندرويد 6.0 ؛

بطاقة يمكن أن تصل إلى 64 جيجابايت ؛ TF ، 8G ROM ، 1GRAM

28nmARM Qual-core cortex A53،1.3-1.5GHz

Support4G LTE 3 وG WCDMA ؛

GPS، A-GPSsatellite pos itioning؛

ملايين بكسل ، مع الصمام ، والتركيز التلقائي "الخيار" ؛ 5

SIMcard ، بطاقة PSAM ، بطاقة Micro SD (TF) Expand Port ؛

RechargeableLi-polymer Battery 3.7V 4000mAh؛

Color4.0 بوصة QVGA دائم باللمس الزجاج شاشة تعمل.

SealedEnvironment: IP65 ؛

6sides يمكن أن تحمل تأثير من انخفاض 1.5 متر إلى أرضية الاسمنت.

المعلمة المادية	
بحجم	157 مم × 28 مم × 76 مم
324g	324g
شاشة عرض	مقلد شاشة تعمل باللمس الزجاج دائم QVGA لون 4.0 بوصة شاشة TFT-LCD ، 650000 (حجم 800 * 480 ، لون QVGA) قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة SIM ، بطاقة Micro SD (TF)
واجهة الاتصالات	جهاز USB2.0 ،
وضع الإدخال	القلم القياسي ، الكتابة اليدوية ، لمس الإدخال أو إدخال لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	3.7 V 4000mAhقابلة للشحن بطارية ليثيوم بوليمر
معلمة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	28nm ARM Qual-core cortex A53،1.3-1.5GHz
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	1G RAM
فلاش مدمج	8 معيارG NAND فلاش التخزين منفذ مايكرو SD / TF (بحد أقصى 64 جيجا بايت)
اتصال البيانات	
واي فاي	دعم IEEE802.11b / g / n لاسلكية فعالة LAN بروتوكول ، فإنه يحتاج إلى تغطية إشارة

LTE	FDD- (B1 B3 B7 B8 B28) ، TDD- (B38 B39 B40 B41)
WCDMA / GSM	WCDMA: 850MHZ ، Uplink: 824MHZ-849MHZ ميجا هرتز -894 الهابطة: 869 ؛ 900MHZ ، Uplink: 880MHZ-915MHZ 925 الهابطة: ؛MHZ-960MHZ 1800MHZ، 1710 :الإرسالMHZ-1785MHZ. 1805 :الهابطةMHZ-1880MHZ 1900MHZ ، Uplink: 1850MHZ-1910MHZ 1930 الهابطة: ؛MHZ-1990MHZ
تقنية البلوتوث	2.0 دعم بلوتوث + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS ، 10-5 بعد انتقالm
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	-10 درجة إلى 50
درجة حرارة التخزين	-25 درجة إلى 70
رطوبة البيئة	(رطوبة نسبية - 95٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف 0٪
إسقاط المواصفات	جوانب يمكن أن تتحمل تأثير من انخفاض 1.5 متر إلى أرضية الأسمنت في نطاق درجة 6 حرارة التشغيل
لفة المواصفات	1000 مرة / 0.5 متر ، لفة على 6 جهات اتصال المنطقة
بيئة مختومة	IP65
بيئة التطوير	
نظام التشغيل	أندرويد 6.0
SDK	الاستخدام الحصري مجموعة تطوير البرمجيات
اللغة المدعومة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
جمع رمز شريط أحادي البعد	
واحد الماسح الضوئي ليزر الأبعاد	Mingde966 هانيويل ، الرمز 955 قياسي N4313 (اختياري)
الدقة	4Mil الحد الأدنى للعرض
الإضاءة المحيطة	10000 لوكس (110640 .قدم)
سرعة المسح الضوئي	104 (±) 12 / (كلاهما ثانية)
زاوية المسح	47o ± 35o (35 / (قياسيo ± 3o (زاوية ضيقة)
دعم نوع الرمز الشريطي	UPC / EAN، Code128، Code39، Code93، Code11، Interleaved 2 of 5، Discrete 2 of 5، Chinese 2 of 5، Codabar، MSI، RSS
الحصول على رمز شريط ثنائي الأبعاد	
الماسح الضوئي	HONEYWELL N3680 2D imge engine (وظيفة الماسح الضوئي ثنائية الأبعاد لاختياري)
قرار الاستشعار	752 (المستوى الرمادي) بيل (عمودي) 480 × (المستوى)
الإضاءة المحيطة	9000 جميع الظلامft.candles / 96900 لوكس
عنصر التركيز (VLD)	655 نانومتر ± 10 نانومتر
دعم نوع الرمز الشريطي	PDF417، MicroPDF417، Com pos ite، RSS، TLC-39، Datamatrix، QR code، Micro QR code، Aztec، MaxiCodeرموز ؛ Pos tal: US Pos tNet ، US Planet ، UK Pos tal ، أسترالية Pos tal ، اليابان Pos tal Dutch Pos tal (KIX) 3
RFID	
HF	13.56 ميجا هرتز ؛ بروتوكول ISO14443A
الة تصوير	5 ملايين بكسل ، مع الصمام ، والتركيز التلقائي لاختياري
GPS	دعم A-GPS