## محطة البيانات المحمولة بدا مع أوف اختياري Gالروبوت 5.0 "4 D5000-أوكبس

(M / N: OCBS-D5000)

## الميزات

- الروبوت 5.1.1 -
- روم GBرام، B 1GB -
- الغوريلا 5.0 في 720 \* 1280 الغوريلا هد الشاشة -
- إسقاط التسامح 1.5m / 1P65 وعرة -
- قابلة للشحنليثيوم أيون البوليمر، 3.7 فولت، 8000 مللي أمبير البطارية -
- كاميرا خلفية 8 ميجابيكسل،التركيز التلقائي مع فلاش ليد -
- واي فاي / غس / بلوتوث / Gدعم 4 -
- هو البرمجياتمجموعة تطوير -
- (الباركودالماسح الضوئي (اختياري 2D / 1D -
- (رفيدلف / هف / أوف / نفك (اختياري -
- (بالسعة بصمة الاستشعار (اختياريTCS1SM -

## مواصفات

جسدي - بدني مميزات		
البعد	و بلوسمن؛ 2 مم (170mm (h) x85mm (w) x23mm (d	
وزن	(بما في ذلك البطارية وشريط المعصم) gشبكة الوزن: 380	
عرض	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (x1280غوريلا 5.0 بوصة. تفت-لد (720	
الخلفية	يؤدي الخلفية	
لوحات المفاتيح	تب مفاتيح، 6 مفاتيح الوظائف، 4 أزرار جانبية 3	
التوسعات	بسام، 1 سیم، 1 تف 2	
البطارية	القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون البوليمر، 3.7 فولت، 8000 مللي أمبير	
أداء الخواص		
وحدة المعالجة المركزية	رباعية النوى A531.5GHz رباعية	
التشغيل النظام	ذكري المظهر 5.1.1	
تخزين	(التوسع GBروم، مايكرو (ماكس G2 33ذاكرة الوصول العشوائي، BB 8	
المستعمل بيئة		
التشغيل مؤقت.	-20 ℃ 50 پالی 30 ℃	
تخزين مؤقت.	-20 ℃ 70 إلى 30 ℃	
رطوبة	(إلى 95٪ ر (دون تكاثف RH ٪5	
قطرة مواصفات	قطرة إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5ft./1.5 m	
ختم	إيك الامتثال ،IP65	
ESD	التفريغ غير المباشر ٧xاالتفريغ المباشر، و بلوسمن؛ 8 kv 8تفريغ الهواء، ± 15kv 8 ±	
تطوير بيئة		

SDK	طوير البرمجيات HHW	محموكة تد		
لغة	حافا			
بيئة	ذكري المظهر استوديو أو الكسوف			
البيانات الاتصالات				
WWAN	.تد-لت الفرقة 38، 39، فد-لت الفرقة 1،2،3، 1،4			
	و)؛ WCDMA (850/1900 / 2100MHz			
	:(MHz)غسم / جي بي آُر إس / حافة 850/900/1800			
WLAN	أس / a / b / g / n التردد، إيي 2.4G / 5GDual 802.11			
WPAN	بلوتوث ۷4.0 ،هس + 3.0 اور، بلوتوث + 2.1 بلوتوث فئة			
GPS	غس)، دقة 5 م-A غس (جزءا لا يتجزأ من			
البيانات CAPTUER				
(اختياري) READER الباركود	I	T		
الباركود 1D	محرك Dليزر 1	N431x هانيويل		
	Symbologies	الكل الرئيسية 1 الباركود Dالكل الرئيسية 1		
	2DCMOSImager	N6603 هانيويل		
		مرکب، رسس، تلك-39، داتاماتريكس، رمز ،PDF417، MicroPDF417، رمس		
الباركود 2D		الاستجابة السريعة، مايكرو رمز الاستجابة السريعة، أزتيك، ماكسيكود،		
ا بارگور	Symbologies	الرموز البريدية، الولايات المتحدة بوستنيت، الولايات المتحدة كوكب،		
		المملكة المتحدة البريد، البريد الأسترالي، اليابان البريد، البريد الهولندي.		
		إلخ		
اللون الة تصوير	T			
القرار	ثمانية ميغابيكسل			
عدسة	ِ التلقائي مع فلاش ليد	التركيز		
RFID READER (اختياري)				
	تكرر	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)		
RFID LF	بروتوكول	أمبير؛ 11785 & SO 11784 & 11785		
	r / w المدى	إلى 10 سم 2CM		
	تكرر	13.56MHZ		
RFID HF	بروتوكول	أمبير؛ SO 14443A & 15693 أمبير؛		
	نطاق R / W	2CM 8 إلى 2cm		
	تكرر	MHzأو 865 ~ 868MHZ 925 ~ 920أMHz		
RFID UHF	بروتوكول	PC C1 GEN2 / 6-18000 إسو		
KI ID OIII	هوائي ربح	(2dBi) موائي (2		
	نطاق R / W	(م إلى 1.5 متر (العلامات والبيئة المعتمدة 1		
GHzنشیط 2.45	اًقرأ نطاق أكثر من 200 متر (التخصيص)			
و 433MHz	(اقرأ نطاق أكثر من 200 متر (التخصيص)			
اختياري) READER زيجبي				
بروتوكول	(التخصيص) EEE 802.15.4)			
قراءة نطاق	التخصيص) m إلى 200 m (التخصيص)			
(اختياري) READER بصمة	, , ,			
المستشعر	TCS1SM			
المستشعر اكتب	بالسعة، استشعار المنطقة			
	508 DPI			
القرار أداء	//فر & لوت؛ 0.008٪، فار & لوت؛ 0.005٪			
سعة	1000			
PSAM SECURITY (اختیاری)				
بروتوكول بروتوكول	ISO 7816			
معدل باود	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200			
فتحة	(فتحات (کحد أقصی 2			
مستلزمات	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
يتبرع 1xPower				
	بطارية ليثيوم بوليمر			
اساسي	العبوم برييمر كابل شحن 1xDC			
	كابل البيانات 1XUSB			
L				