

محطة البيانات المحمولة بدا مع أوف اختياري Gالروبوت 5.0 " 4-D5000-أوكبس

(M / N: OCBS-D5000)

الميزات

- الروبوت 5.1.1
- روم GB رام، 8 GB 1
- الغوريلا 5.0 في 720 * 1280 الغوريلا هد الشاشة -
- إسقاط التسامح 1.5m / IP65 وعرة -
- قابلة للشحن ليثيوم أيون البوليمر، 3.7 فولت، 8000 مللي أمبير البطارية -
- كاميرا خلفية 8 ميجابيكسل، التركيز التلقائي مع فلاش ليد -
- واي فاي / غس / بلوتوث / دعم 4 -
- هو البرمجيات مجموعة تطوير -
- (الباركود الماسح الضوئي) اختياري 1D / 2D -
- (رفيدل / هف / أوف / نفك) اختياري -
- (بالسعة بصمة الاستشعار) اختياري TCS1SM -

مواصفات

جسدي - بدني مميزات	
البعد	و بلوسمن؛ 2 مم 170mm (h) x85mm (w) x23mm (d)
وزن	(بما في ذلك البطارية وشريط المعصم) وشبكة الوزن: 380
عرض	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (1280x غوريلا 5.0 بوصة. تفت-لد 720)
الخلفية	يؤدي الخلفية
لوحات المفاتيح	تب مفاتيح، 6 مفاتيح الوظائف، 4 أزرار جانبية 3
التوسعات	بسام، 1 سيم، 1 تف 2
البطارية	القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون البوليمر، 3.7 فولت، 8000 مللي أمبير
أداء الخواص	
وحدة المعالجة المركزية	رباعية النوى A53 1.5GHz رباعية
التشغيل النظام	ذكري المظهر 5.1.1
تخزين	(التوسع GB روم، مايكرو (ماكس 32 GB ذاكرة الوصول العشوائي، 8 GB 1)
المستعمل بيئة	
التشغيل مؤقت.	°C إلى 50 °C -20
تخزين مؤقت.	°C إلى 70 °C -20
رطوبة	(إلى 95٪ ر (دون تكاثف 5٪ RH
قطرة مواصفات	قطرة إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5ft./1.5 m
ختم	إيك الامتثال، IP65
ESD	التفريغ غير المباشر kv التفريغ المباشر، و بلوسمن؛ 8 kv التفريغ الهواء، ± 8 kv ± 15
تطوير بيئة	

SDK	مجموعة تطوير البرمجيات HHW	
لغة	جاوا	
بيئة	ذكري المظهر استوديو أو الكسوف	
البيانات الاتصالات		
WWAN	تد-لت الفرقة 38, 39, 40, فد-لت الفرقة 1,2,3, 4,7. WCDMA (850/1900 / 2100MHz)؛ (و؛ 1900 / 850/900/1800 حافة / جي بي آر إس / حافة 1900 / 850/900/1800)؛	
WLAN	أس / n / g / b / a التردد، إبي 2.4G / 5GDual 802.11	
WPAN	بلوتوث v4.0، هس + v3.0، إدر، بلوتوث + v2.1 بلوتوث فئة	
GPS	غس)، دقة 5 م-أ غس (جزء لا يتجزأ من	
البيانات CAPTUER		
(اختياري) READER الباركود		
الباركود 1D	محرك Dليزر 1	N431x هانيويل
	Symbologies	الباركود Dالكل الرئيسية 1
الباركود 2D	2DCMOSImager	N6603 هانيويل
	Symbologies	PDF417، MicroPDF417، رمز، داتاماتريكس، تلك-39، مركب، رسس، مركب، الاستجابة السريعة، مايكرو رمز الاستجابة السريعة، أزيك، ماكسيكود، الرموز البريدية، الولايات المتحدة بوسنيت، الولايات المتحدة كوكب، المملكة المتحدة البريد، البريد الأسترالي، اليابان البريد، البريد الهولندي. إلخ
اللون آلة تصوير		
القرار	ثمانية ميغابيكسل	
عدسة	التركيز التلقائي مع فلاش ليد	
(اختياري) RFID READER		
RFID LF	تكرار	125KHZ / 134.2KHZ (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	أمبير؛ ISO 11784 & 11785
RFID HF	تكرار	13.56MHZ
	بروتوكول	أمبير؛ ISO 14443A & 15693
RFID UHF	تكرار	865 ~ 868MHZ 925 ~ 920 أو MHz
	بروتوكول	EPC C1 GEN2 / 6-18000 C إسو
	هوائي ربح	(2) dBi (دائري هوائي)
	نطاق R / W	(م إلى 1.5 متر) العلامات والبيئة المعتمدة 1
2.45GHz نشيط	(اقرأ نطاق أكثر من 200 متر) (التخصيص)	
433MHz و	(اقرأ نطاق أكثر من 200 متر) (التخصيص)	
(اختياري) READER زيحي		
بروتوكول	IEEE 802.15.4 (التخصيص)	
قراءة نطاق	100 m إلى 200 m (التخصيص)	
(اختياري) READER بصمة		
المستشعر	TCS1SM	
المستشعر اكتب	بالسعة، استشعار المنطقة	
القرار	508 DPI	
أداء	%فر & لوت؛ 0.008، %، فار & لوت؛ 0.005	
سعة	1000	
(اختياري) PSAM SECURITY		
بروتوكول	ISO 7816	
معدل باود	9600، 19200، 38400، 43000، 56000، 57600، 115200	
فتحة	(فتحات) (كحد أقصى 2)	
مستلزمات		
اساسي	يتبرع 1xPower بطارية ليثيوم بوليمر كابل شحن 1xDC كابل البيانات 1XUSB	

اختياري

مهد، مقبض، أوف كسب المجلس