□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

(OCBS-D5000)

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□□

- 5.1.1 □□□□□□□□

- 1GB 8 □□□□GB □□□

- □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ 1280 * 720 □□ 5.0 □□□□□□□□□

- □□□□ IP65 / 1.5m □□□□□□□□ □□□□□

- □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ 8000 □□□□□ 3.7 □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□

- □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8 □□□□□ □□□□□□

- 4 □□□G / □□□□□□ / □□ / □□□ □□□

- □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□

- 1D / 2D □□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□)

- □□□□□□□□) □□□ / □□□ / □□ / □□□□□□)

- TCS1SM□□□□□□□□) □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□)

□□□□□:

□□□□□□□□	
□□□□□□ □□□□ - □□□□	
□□□□□	170mm (h) x85mm (w) x23mm (d) □□ 2 □□□□□□□ □
□□□	380 :□□□□□ □□□□g (□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□)
□□□	720) □□-□□□ .□□□□ 5.0 □□□□□□x1280) □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	3 □□□□□□ □□□□□ 4 □□□□□□□□ □□□□□□ 6 □□□□□□□ □□
□□□□□□□□	2 □□ 1 □□□□ 1 □□□□□
□□□□□□□□	□□□□□ □□□□ 8000 □□□□□ 3.7 □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ A53 1.5GHz □□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□	5.1.1 □□□□□□ □□□□
□□□□□	1GB 8 □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□GB 32 □□□□) □□□□□□ □□□□GB □□□□□□)
□□□□ □□□□□□□□	
□□□□ □□□□□□□.	-20 ℃ 50 □□□ ℃
□□□□ □□□□□.	-20 ℃ 70 □□□ ℃
□□□□□	5□ RH □□□□□ □□□) □ □95 □□□)
□□□□□□□ □□□□	5ft./1.5 m □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□
□□□	IP65□ □□□□□□□□ □□□

ESD	± 15kv 8 ± □□□□□□□ □□□□□kv 8 □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□kv □□□ □□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□ □□□□□		
SDK	HHW □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□	
□□□	□□□□	
□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□	
□□□□□□□□□ □□□□□□□□		
WWAN	4□7 □1□2□3 □□□□□□ □□-□□ □40 □39 □38 □□□□□□ □□-□□. WCDMA (850/1900 / 2100MHz □(□ 1900 / 850/900/1800 □□□□ / □□ □□ □□ □□ / □□□MHz)□	
WLAN	2.4 802.11 □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ 5 / □□□□ a / b / g / n / □□	
WPAN	□□□ □□□□□□ v2.1 + □□□□□□ □□□□ v3.0 + □□□ v4.0 □□□□□□	
GPS	□□ □□□□□ □□ □□□□) □□ A-□ 5 □□□ □(□□	
□□□□□□□□ CAPTUER		
□□□□□□□□ READER (□□□□□□□)		
1D □□□□□□□□	1D □□□□□□ □□□□	□□□□□□□ N431x
	Symbologies	1 □□□□□□□□ □□□□D □□□□□□□□
2D □□□□□□□□	2D □□□□□ □□□□	□□□□□□□ N6603
	Symbologies	PDF417□ MicroPDF417□ □39-□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ .□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□ □□□ □□□□□		
□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□	
□□□□	□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□	
RFID READER (□□□□□□□)		
RFID LF	□□□□	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	□□□□□□□□	ISO 11784 & 11785 □□□□□□
	R / W □□□□	2CM □□ 10 □□□
RFID HF	□□□□	13.56MHZ
	□□□□□□□□	ISO 14443A & 15693 □□□□□□
	R / W □□□□	2CM 8 □□□cm
RFID UHF	□□□□	865 ~ 868MHZ 925 ~ 920 □□MHz
	□□□□□□□□	EPC C1 GEN2 / 6-18000 □□□C
	□□□ □□□□□	2) □□□□□ □□□□□dBi)
	R / W □□□□	1 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□) □□□ 1.5 □□□ □)
2.45 □□□□GHz	□□□□□□□) □□□ 200 □□ □□□□ □□□□ □□□□)	
433MHz □	□□□□□□□) □□□ 200 □□ □□□□ □□□□ □□□□)	
□□□□□ READER (□□□□□□□)		
□□□□□□□□	IEEE 802.15.4 (□□□□□□□)	
□□□□ □□□□□	100 m 200 □□□ m (□□□□□□□)	
□□□□ READER (□□□□□□□)		
□□□□□□□□	TCS1SM	
□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□□	508 DPI	
□□□□	0.005 □□□□ & □□□ □□0.008 □□□□ & □□□	
□□□	1000	
PSAM SECURITY (□□□□□□□)		
□□□□□□□□	ISO 7816	
□□□□ □□□□	9600□ 19200□ 38400□43000□ 56000□ 57600□ 115200	
□□□□	2 □□□□ □□□) □□□□□)	
□□□□□□□□		

□□□□□	1xPower □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ 1xDC □□□ □□□□ 1XUSB □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□	□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□