

## الصناعية القائمة CE PDA فوز (نموذج: OCBS-D6000)

### مواصفة:

نظام تشغيل	++ VC, VB.net, # C لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز لمساعدة المطور نظام	
وحدة المعالجة المركزية	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
ذاكرة	DDR2 128MB, 256MB F-ROM العشوائي	
عرض	ملونة تعمل باللمس 2.8 بوصة، القرار 240 * 320 QVGA شاشة TFT-LED	
لوحة المفاتيح	27 مفاتيح	
الاتصالات	(واي فاي (الافتراضي	ثانية، ويمكن تلبية / MBز وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: 54 / B بنيت في 802 11 مستوى الأمن 2,3 CISCO CCX
	جي بي آر إس ((اختياري	GSM27,10، دعم جي إس إم / جي بي آر إس 10
جمع البيانات (3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الأراضي؛ القانون EAN 128 ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A؛ كود كامل. كود 93؛ كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. بيانات 14؛ بار GS1 بار. MSI. 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بار. بيانات الموسع GS1. المحدودة GS1 بيانات
	الباركود 2D	الأراضي؛ EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A؛ IDالباركود 1 128 القانون. UCC / EAN-128. كود 39؛ كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. بيانات 14؛ بار GS1 بار. MSI. كود 93؛ كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بار بيانات الموسع. GS1. المحدودة GS1 بيانات 14؛ بار بيانات وقانون ماكسي، وقانون ماكسي، مصفوفة، PDF417، microPDF417، الباركود 2D ،بيانات، رموز المركبة اند رمز الاستجابة السريعة
	RFID	B اتفاق / ISO14443A، ISO15693، دعم 13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الاستعداد	120 ساعة
	وقت العمل	8 ساعات
توسيع ميناء	GBبطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم بطاقة مايكرو	
الصف الصناعية	IP65	
الأبعاد	ملم (H) 31 × (W) (L) 60 × 169	
وزن	(بما في ذلك البطارية) 320 جول	
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	درجة مئوية 50 + ~ -15
	درجة حرارة المخزن	درجة مئوية 60 + ~ -20
	تعمل الرطوبة	5-95%
	تخزين الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

### تفاصيل المنتج:



### مستندات ذات صلة:

مواصفة\*

\*D6000 OS\_EN

**فيديوهات ذات علاقة:**

**التعليمات:**