

الصناعية القائمة CE PDA فوز (نموذج: OCBS-D6000)

مواصفة:

نظام تشغيل	++ VC, VB.net, # C لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز لمساعدة المطور نظام	
وحدة المعالجة المركزية	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
ذاكرة	DDR2 128MB, 256MB F-ROM العشوائي	
عرض	ملونة تعمل باللمس 2.8 بوصة، القرار 240 * 320 QVGA شاشة TFT-LED	
لوحة المفاتيح	مفاتيح 27	
الاتصالات	(واي فاي (الافتراضي	ثانية، ويمكن تلبية / MB وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: 54 / B بنيت في 802 11 مستوى الأمن 2,3 CISCO CCX
	جي بي آر إس ((اختياري	10 GSM27,10، دعم جي إس إم / جي بي آر إس
جمع البيانات (3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الأراضى؛ القانون EAN 128 ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A؛ كود كامل. كود 93؛ كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. بيانات 14؛ بار GS1 بار. MSI. 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بار. بيانات الموسع GS1. المحدودة GS1 بيانات
	الباركود 2D	الأراضى؛ EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A؛ IDالباركود 1 كامل. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. القانون 128 GS1 بار. MSI. كود 93؛ كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بار بيانات الموسع. GS1. المحدودة GS1 بيانات 14؛ بار بيانات وقانون ماكسي، وقانون ماكسي، مصفوفة، PDF417، microPDF417، الباركود 2D ،بيانات، رموز المركبة اند رمز الاستجابة السريعة
	RFID	13.56MHZ، دعم ISO15693، ISO14443A / اتفاق B
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الاستعداد	120 ساعة
	وقت العمل	8 ساعات
توسيع ميناء	GBبطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم بطاقة مايكرو	
الصف الصناعية	IP65	
الأبعاد	ملم (60 × (L (W) × 31 (H)	
وزن	(بما في ذلك البطارية) 320 جول	
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	-15 ~ + 50 درجة مئوية
	درجة حرارة المخزن	-20 ~ + 60 درجة مئوية
	تعمل الرطوبة	5-95%
	تخزين الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

تفاصيل المنتج:

