OCBS -D7000 الصين مصنع يده أندرويد البيانات الصناعية الطرفية

خاصية:

Android 4.4.2
1GB RAM ، 8GB ROM
4.0 شاشة 800 * 480 .بوصة WVGA IPS
1D / 2D ماسح الباركود لاختياري
RFID LF / HF / UHF / لاختياري
لوحات مفاتيح رقمية ووظيفية
3 دعم الجيل الثالثG / واي فاي / GPS / بلوتوث
الكاميرا الخلفية 5 ميجابكسل ، التركيز التلقائي مع فلاش LED
3.7 ، 5200 بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن ، VبطاريةmAh
م انخفاض التسامح 1.5 / IP65 عرة

تخصيص:

الخصائص البدنية		
البعد	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 mm	
وزن	(الوزن الصافي: 300 جرام (بما في ذلك البطارية & أمبير ؛ رباط المعصم	
عرض	4.0 بوصة. TFT-LCD (WVGA 480x800) شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية	
الخلفية	الاضاءة الخلفية	
لوحات المفاتيح	3 مفاتيح TP ، 17 مفاتيح وظيفية ، 4 أزرار جانبية	
التوسعات	2 PSAM ، 1 SIM ، 1 TF	
البطارية	3.7 ، Vبوليمر قابل للشحن ، 5200mAh	
سمات الأداء		
وحدة المعالجة المركزية	اللحاء A7 1.2GHz ثنائي النواة	
نظام التشغيل	Android 4.4.2	
تخزين	توسيع) MicroSD جيجابايت ، بطاقة ROM 8 ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 غيغابايت ، ذاكرة 32) جيجابايت كحد أقصى	
بيئة المستخدم		
درجة الحرارة التشغيل.	-20 °C 50 إلى °C	
الدفع في الأفق.	-20 °C 70 إلى °C	
رطوبة	5 ٪ RH 95 إلى ٪ RH (دون تكاثف)	
إسقاط المواصفات	5ft./1.5 م يسقط إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل	
ختم	IP65 ، IEC الامتثال	
ESD	air 15kv 8 ± ، التفريغ الهواءkv 8 ± ، التفريغ المباشرkv التفريغ غير المباشر	
البيئة الانمائية		
SDK	HHW مجموعة تطوير البرمجيات	
لغة	جافا	
بيئة	Android Studio أو Eclipse	
اتصالات البيانات		
WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz) ، GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz)	
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n	
WPAN	v2.1 + EDR بلوتوث فئة ، v3.0 + HS بلوتوث ، v4.0 بلوتوث	
GPS	GPS (نظام A-GPS م 5 بدقة ، (مضمّن	
بيانات CAPTUER		
(قارئ الباركود (اختياري		
1 الباركودID	1 محركD ليزر	N431x هانيويل
	Symbologies	1 الرئيسية Dجميع الباركودات

2 الباركودID	تصوير ثنائي CMOS	هانيويل N6603
	Symbologies	PDF417، MicroPDF417، Com pos ite، RSS، TLC-39، Datamatrix، QR code، Micro QR code، Aztec، MaxiCode، Pos tal Codes، US Pos tNet، US Planet، UK Pos tal، Australian Pos tal، Japan Pos tal، الهولندي Pos تال. إلخ
لون الكاميرة		
القرار	5.0 ميغابكسل	
عدسة	التركيز التلقائي مع فلاش LED	
قارئ RFID (اختياري)		
RFID LF	تكرر	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	ISO 11784 & amp11785 ؛
	R / W المدى	من 2 سم إلى 10 سم
RFID HF	تكرر	13.56MHZ
	بروتوكول	ISO 14443A & amp15693 ؛
	R / W المدى	2 سم إلى 8 سم
PSAM SECURITY (اختياري)		
بروتوكول	ISO 7816	
معدل باود	9600 ، 19200 ، 38400،43000 ، 56000 ، 57600 ، 115200	
فتحة	(فتحتان (كحد أقصى	
مستلزمات		
اساسي	1x امدادات الطاقة 1x بطارية ليثيوم بوليمر 1xDC شحن كابل 1xUSB كابل البيانات	
اختياري	احمل حقيبة	

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products