

OCBS -D7000 الصين مصنع يده أندرويد البيانات الصناعية الطرفية

خاصية:

Android 4.4.2
1GB RAM , 8GB ROM
4.0 بوصة 800 * 480 WVGA IPS
ماسح الباركود لاختياري 1D / 2D
لاختياري RFID LF / HF / UHF
لوحات مفاتيح رقمية ووظيفية
بلوتوث / GPS / واي فاي / G دعم الجيل الثالث 3
LED الكاميرا الخلفية 5 ميجابكسل ، التركيز التلقائي مع فلاش
5200mAh بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن ، 3.7
م انخفاض التسامح 1.5 / IP65 عرة

تخصيص:

الخصائص البدنية		
البعد	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 mm	
وزن	(الوزن الصافي: 300 جرام (بما في ذلك البطارية & أمبير ؛ رباط المعصم	
عرض	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (WVGA 480x800) TFT-LCD .بوصة 4.0	
الخلفية	الإضاءة الخلفية	
لوحات المفاتيح	مفاتيح وظيفية ، 4 أزرار جانبية 17 ، TP مفاتيح 3	
التوسعات	2 PSAM ، 1 SIM ، 1 TF	
البطارية	5200mAh ، 3.7 فولت بوليمر قابل للشحن ،	
سمات الأداء		
وحدة المعالجة المركزية	ثنائي النواة A7 1.2GHz اللحاء	
نظام التشغيل	Android 4.4.2	
تخزين	توسيع) MicroSD جيجابايت ، بطاقة 8 ROM ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 غيغابايت ، ذاكرة (32 جيجابايت كحد أقصى	
بيئة المستخدم		
درجة الحرارة التشغيل.	-20 °C إلى 50 °C	
الدفع في الأفق.	-20 °C إلى 70 °C	
رطوبة	(دون تكاثف) RH 5 % إلى RH 95 %	
إسقاط المواصفات	م يسقط إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 1.5/5ft.	
ختم	الامتثال IEC ، IP65	
ESD	التفريغ غير المباشر kv التفريغ المباشر ، ± 8 kv التفريغ الهواء ، ± 8 kv 15kv air	
البيئة الانمائية		
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات HHW	
لغة	جافا	
بيئة	Eclipse أو Android Studio	
اتصالات البيانات		
WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz) ، GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz)	
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n	
WPAN	v4.0 بلوتوث ، v3.0 + HS ، بلوتوث ، v2.1 + EDR بلوتوث فئة	
GPS	مضمّن) ، بدقة 5 م (A-GPS نظام) GPS	
بيانات CAPTUER		
(قارئ الباركود (اختياري		
الباركود 1D	1D محرك ليزر	N431x هانيوبيل
	Symbologies	الرئيسية D جميع الباركودات 1

	CMOS تصوير ثنائي	N6603 هانيويل
ID الباركود 2	Symbologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, إلخ الهولندي Pos تال.
لون الكاميرة		
القرار	ميغابكسل 5.0	
عدسة	LED التركيز التلقائي مع فلاش	
اختياري (RFID قارئ)		
RFID LF	تكرار	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	ISO 11784 & amp11785 ;
	المدى R / W	من 2 سم إلى 10 سم
RFID HF	تكرار	13.56MHZ
	بروتوكول	ISO 14443A & amp15693 ;
	المدى R / W	سم إلى 8 سم 2
PSAM SECURITY (اختياري)		
بروتوكول	ISO 7816	
معدل باود	9600 , 19200 , 38400,43000 , 56000 , 57600 , 115200	
فتحة	(فتحتان (كحد أقصى)	
مستلزمات		
اساسي	امدادات الطاقة 1x بطارية ليثيوم بوليمر 1x شحن كابل DC 1x كابل البيانات USB 1x	
اختياري	احمل حقيبة	



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products