

OCBS-D7000

4.4.2

1 GB RAM 8GB ROM

800 * 480 4.0 WVGA IPS

1 D / 2D

RFID LF / HF / UHF

3 G / GPS

5 LED

3.7 5200 MAH

IP65 / 1.5

OCBS-D7000	
OCBS-D7000	
尺寸	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2
重量	300 : (不含SIM卡及附件)
显示	4.0 TFT-LCD (WVGA 480X800) IPS
背光	LED
接口	3 TP 4 17
存储	2 PSAM 1 SIM 1 TF
电池	3.7 5200MAH
处理器	A7 1.2 GHz
操作系统	4.4.2
内存	1GB RAM 8GB ROM (32 可用) (GB)
环境	
工作温度	-20 °C 50 °C
存储温度	-20 °C 70 °C
湿度	5% RH 95% RH (非冷凝)
防护等级	5ft./1.5m 防跌落
防护等级	IP65 IEC
静电防护	± 15 KVV ± 8 KVV ± 8KV
配件	
SDK	HHW
保修	
其他	
OCBS-D7000	

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz □□□□ / □□ □□ □□ □□ / □□ □□ □□ □□) 1900 / 850/900/1800MHz □)	
WLAN	IEEE 802.11 □ / □ / □	
WPAN	□□□□□□ v2.1 □□□□□□ + EDR□ □□□□□□ V3.0 + HS□ V4.0 □□□□□□	
□□□□□□ □□□□□ □□□□	□□ □□□□ □□ □□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□ A-GPS)□ □ 5 □□□	
□□□□□□□ CAPTUER	□□□□□□□) □□□□□□□□ □□□□□)	
1 □□□□□□□□□□D	1 □□□□ □□□□□D	□□□□□□□ N431x
	Symbologies	1 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
2D □□□□□□□□□	2D CMOS □□□□□□	□□□□□□□ N6603
	Symbologies	PDF417□ MicroPDF417□ □□□□□□ RSS□ TLC-39□ DATAMATRIX□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ MaxiCode□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ POSTNET□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□	
□□□□□	5.0 □□□□□ □□□□□	
□□□□□	□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ LED	
□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□□□)	□□□□□□ □□□□□□□□	
RFID LF	□□□□□	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	□□□□□□□□□□	ISO 11784 & 11785 □□□□□□□
	R / W □□□□□□	2cm □□ 10 □
□□□□□□□ HF	□□□□□	13.56MHZ
	□□□□□□□□□□	ISO 14443A 15693 □□□
	R / W □□□□□□	2cm 8 □CM
□□□□□□ PSAM (□□□□□□□□)	□□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□□□□	ISO 7816	
□□□□□	9600□ 19200□ 38400□43000□ 56000□ 57600□ 115200	
□□□□□	2 □□□□□ □□□□) □□□□□□□	
□□□□□□□	□□□□□□□	
□□□□□□□	1xPower □□□□□□	
	1xLithium □□□□□□□ □□□□□□□	
	1xDC □□□ □□□□	
	1 □□□□□□□ □□□□XUSB	
□□□□□□□□	□□□□□□	

ocom
At your side



www.ocominc.com

