

# OCBS- الصين جودة عالية أحدث جامع البيانات الوعرة الروبوت للبيع D7000

## ميزة

الروبوت 4.4.2

1GB RAM, 8GB ROM

800 \* 480 في 4.0 شاشة WVGA IPS

الباركود ماسحة لاختياري 1D / 2D

لاختياري RFID LF / HF / UHF

رقمية اند لوحات المفاتيح الوظيفية

بلوتوث / GPS / واي فاي / G دعم الجيل الثالث 3

LED كاميرا خلفية 5 ميغا بيكسل، التركيز التلقائي مع فلاش

5200MAH بطارية، IV القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 3.7

م قطرة تسامح 1.5 / IP65 الوعرة

## مواصفة

| الخصائص البدنية           |   |
|---------------------------|---|
| بعد                       | 158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 مم  |
| وزن                       | (بما في ذلك البطارية اند سوار المعصم) Gالوزن الصافي: 300                                  |
| عرض                       | شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (TFT-LCD (WVGA 480X800 في 4.0                         |
| الخلفية                   | LED الإضاءة الخلفية   |
| لوحات المفاتيح            | مفاتيح 17 وظيفية مفاتيح، 4 أزرار جانبية TP 3  |
| التوسعات                  | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF   |
| بطارية                    | 5200MAH، IV القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 3.7                                  |
| خصائصها الأداء            |   |
| وحدة المعالجة المركزية    | GHZثنائي النواة A7 1.2 للحاء  |
| نظام التشغيل              | الروبوت 4.4.2   |
| تخزين                     | (GBمايكرو (ماكس التوسع 32، 1GB RAM, 8GB ROM   |
| بيئة المستخدم             |   |
| درجة الحرارة التشغيلية.   | -20 °C إلى 50 °C  |
| تخزين درجة الحرارة.       | -20 °C إلى 70 °C  |
| رطوبة                     | (دون تكاثف) RH 95٪ إلى 5٪ RH  |
| انخفاض المواصفات          | م إسقاط لملموسة عبر تتراوح درجة حرارة التشغيل 1.5/5ft.                                    |
| ختم                       | IEC والامتثال، IP65   |
| البيئة والتنمية المستدامة | التفريغ غير مباشر 8KV ±، KVالتصريف المباشر 8 ±، KVتفريغ الهواء 15 ±                       |
| بيئة التطوير              |   |
| SDK                       | تطوير البرمجيات HHW كيت   |
| لغة                       | جافا  |
| بيئة                      | الروبوت ستوديو أو الكسوف  |
| تواصل المعلومات           |   |
| WWAN                      | WCDMA (850/1900 / 2100MHz 850/900/1800 حافة / جي إس إم / جي بي آر إس / حافة (و 1900 /MHz) |
| WLAN                      | ب / ز / ن IEEE 802.11   |
| WPAN                      | بلوتوث V4.0 + HS، V3.0 بلوتوث + EDR، للفتة v2.1 بلوتوث                                    |
| نظام تحديد المواقع        | ودقة من 5 م، (A-GPS) نظام تحديد المواقع (جزء لا يتجزأ من                                  |
| البيانات CAPTUER          |   |
| (قارئ الباركود اختياري)   |   |
| IDالباركود 1              | Dمحرك ليزر 1<br>Symbologies الرئيسية D كل الباركود 1                                      |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| الباركود 2D               | المكمل تصوير 2D  | N6603 هانيويل   |
|                           | Symbologies  | PDF417, MicroPDF417, مركب, RSS, TLC-39, DATAMATRIX, رمز MaxiCode, رمز ريال قطري, رمز مايكرو ريال قطري, ازتيك الولايات المتحدة الكوكب, POSTNET البريدي, الولايات المتحدة المملكة المتحدة البريد, البريد الاسترالي واليابان البريد, الهولندية البريد. إلخ |
| اللون كاميرا              |  |   |
| قرار                      | 5.0 ميغا بكسل  |   |
| عدسة                      | LED التركيز التلقائي مع فلاش   |   |
| (وتتفاعل القارئ (اختياري) |  |   |
| RFID LF                   | تردد   | 125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)   |
|                           | بروتوكول   | أمبير؛ ISO 11784 & 11785  |
|                           | المدى R / W  | ل 10 سم 2cm   |
| HF وتتفاعل                | تردد   | 13.56MHZ  |
|                           | بروتوكول   | اند ISO 14443A 15693  |
|                           | المدى R / W  | 2cm 8 JCM   |
| (اختياري) PSAM الأيمن     |  |   |
| بروتوكول                  | ISO 7816   |   |
| باود                      | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200                                  |   |
| فتحة                      | (فتحات (كحد أقصى 2   |   |
| ملحقات                    |  |   |
| معيار                     | 1xPower العرض<br>بطارية بوليمر 1xLithium<br>كابل شحن 1xDC<br>1XUSB كابل بيانات 1 |   |
| اختياري                   | حقيقية   |   |

