

OCBS-D7000 عرة يده الروبوت البيانات الصناعية محطة

ميزة

الروبوت 4.4.2

1GB RAM, 8GB ROM

800 * 480 في 4.0 شاشة WVGA IPS

الباركود ماسحة لاختياري 1D / 2D

لاختياري RFID LF / HF / UHF

رقمية اند لوحات المفاتيح الوظيفية

بلوتوث / GPS / واي فاي / G دعم الجيل الثالث 3

LED كاميرا خلفية 5 ميغا بيكسل، التركيز التلقائي مع فلاش

5200MAH بطارية، IV القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 3.7

م قطرة تسامح 1.5 / IP65 الوعرة

مواصفة

الخصائص البدنية		
بعد	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 مم	
وزن	300 (بما في ذلك البطارية اند سوار المعصم) Gالوزن الصافي:	
عرض	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (WVGA 480X800) TFT-LCD. في 4.0	
الخلفية	LED الإضاءة الخلفية	
لوحات المفاتيح	مفاتيح 17 وظيفية مفاتيح، 4 أزرار جانبية 3 TP	
التوسعات	2 PSAM، 1 SIM، 1 TF	
بطارية	3.7، 5200MAH، IV، القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر،	
خصائصها الأداء		
وحدة المعالجة المركزية	GHzثنائي النواة A7 1.2 اللحاء	
نظام التشغيل	الروبوت 4.4.2	
تخزين	1GB RAM، 8GB ROM، 32 (ماكس التوسع GB) مايكرو	
بيئة المستخدم		
درجة الحرارة التشغيلية	°C إلى 50 °C -20	
تخزين درجة الحرارة	°C إلى 70 °C -20	
رطوبة	5% RH 95 (دون تكاثف) إلى % RH	
انخفاض المواصفات	5ft./1.5 م إسقاط لملموسة عبر تتراوح درجة حرارة التشغيل	
ختم	IP65، والامتثال IEC	
البيئة والتنمية المستدامة	KV، ± 8KV، التصريف المباشر 8 ±، KVتفريغ الهواء 15 ±	
بيئة التطوير		
SDK	تطوير البرمجيات HHW كيت	
لغة	جافا	
بيئة	الروبوت ستوديو أو الكسوف	
تواصل المعلومات		
WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz 850/900/1800 حافة / جي إس إم / جي بي آر إس / حافة 1900 /MHz و)	
WLAN	IEEE 802.11 ب / ز / ن	
WPAN	بلوتوث V3.0 + HS، V4.0 + EDR، للفتة v2.1 بلوتوث	
نظام تحديد المواقع	ودقة من 5 م، (A-GPS نظام تحديد المواقع (جزء لا يتجزأ من	
البيانات CAPTUER		
(قارئ الباركود (اختياري)		
IDالباركود 1	Dمحرك ليزر 1	N431x هانيويل
	Symbologies	الرئيسية D كل الباركود 1

الباركود 2D	2D المكمل تصوير	N6603 هانيويل
	Symbologies	PDF417, MicroPDF417, مركب, RSS, TLC-39, DATAMATRIX, رموز MaxiCode, رمز ريال قطري, رمز مايكرو ريال قطري, ازتيك الولايات المتحدة الكوكب, POSTNET, البريد, الولايات المتحدة المملكة المتحدة البريد, البريد الاسترالي واليابان البريد, الهولندية البريد. إلخ
اللون كاميرا		
قرار	5.0 ميغا بكسل	
عدسة	LED التركيز التلقائي مع فلاش	
وتتفاعل القارئ (اختياري)		
RFID LF	تردد	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	أمبير؛ ISO 11784 & 11785
	المدى R / W	ل 10 سم 2cm
HF وتتفاعل	تردد	13.56MHZ
	بروتوكول	اند ISO 14443A 15693
	المدى R / W	2cm 8 JCM
(اختياري) PSAM الأمن		
بروتوكول	ISO 7816	
باود	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200	
فتحة	(فتحات (كحد أقصى 2	
ملحقات		
معيار	العرض 1xPower بطارية بوليمر 1xLithium كابل شحن 1xDC 1XUSB كابل بيانات	
اختياري	حقيبة	

