

الصيني أحدث المساعد الشخصي الرقمي الصناعي مع نظام تشغيل الروبوت OCBS-D7000

ميزة

الروبوت 4.4.2
1GB RAM, 8GB ROM
800 * 480 في شاشة WVGA IPS 4.0
الباركود ماسحة لاختياري 1D / 2D
لاختياري RFID LF / HF / UHF
رقمية اند لوحات المفاتيح الوظيفية
بلوتوث / GPS / واي فاي / G دعم الجيل الثالث 3
LED كاميرا خلفية 5 ميغا بيكسل، التركيز التلقائي مع فلاش
5200MAH بطارية، IV القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 3.7
م قطر تسميح 1.5 / IP65 الوعرة

مواصفة

الخصائص البدنية		
بعد	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 مم	
وزن	(بما في ذلك البطارية اند سوار المعصم) Gالوزن الصافي: 300	
عرض الخلفية	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (TFT-LCD (WVGA 480X800 في 4.0	
لوحات المفاتيح	مفاتيح 17 وظيفية مفاتيح، 4 أزرار جانبية TP 3	
التوسعات	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF	
بطارية	5200MAH، IV القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 3.7	
خصائصها الأداء		
وحدة المعالجة المركزية	GHZثنائي النواة A7 1.2 للحاء	
نظام التشغيل	الروبوت 4.4.2	
تخزين	(GB مايكرو (ماكس التوسع 32، 1GB RAM, 8GB ROM	
بيئة المستخدم		
درجة الحرارة التشغيلية.	-20 °C إلى 50 °C	
تخزين درجة الحرارة.	-20 °C إلى 70 °C	
رطوبة	(دون تكاثف) RH 95٪ إلى 5٪ RH	
انخفاض المواصفات	م إسقاط لملموسة عبر تتراوح درجة حرارة التشغيل 1.5/5ft.	
ختم	IEC والامتثال IP65	
البيئة والتنمية المستدامة	التفريغ غير مباشر 8KV ±، KVالتصريف المباشر 8 ±، KVتفريغ الهواء 15 ±	
بيئة التطوير		
SDK	تطوير البرمجيات HHW كيت	
لغة	جافا	
بيئة	الروبوت ستوديو أو الكسوف	
تواصل المعلومات		
WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz 850/900/1800 حافة / جي إس إم / جي بي آر إس / حافة 1900 /MHz و)	
WLAN	ب / ز / ن IEEE 802.11	
WPAN	بلوتوث V4.0 + HS، V3.0 بلوتوث + EDR، للفتة v2.1 بلوتوث	
نظام تحديد المواقع	ودقة من 5 م، (A-GPS) نظام تحديد المواقع (جزء لا يتجزأ من	
البيانات CAPTUER (اختياري)		
الباركود 1D	Dمحرك ليزر 1	N431x هانيويل
	Symbologies	الرئيسية دكل الباركود 1

الباركود 2D	المكمل تصوير 2D	N6603 هانيويل
	Symbologies	PDF417, MicroPDF417, مركب, RSS, TLC-39, DATAMATRIX, رمز MaxiCode, رمز ريال قطري, رمز مايكرو ريال قطري, ازتيك الولايات المتحدة الكوكب, POSTNET البريدي, الولايات المتحدة المملكة المتحدة البريد, البريد الاسترالي واليابان البريد, الهولندية البريد. إلخ
اللون كاميرا		
قرار	5.0 ميغا بكسل	
عدسة	LED التركيز التلقائي مع فلاش	
(وتتفاعل القارئ (اختياري)		
RFID LF	تردد	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	أمبير؛ ISO 11784 & 11785
	المدى R / W	ل 10 سم 2cm
HF وتتفاعل	تردد	13.56MHZ
	بروتوكول	اند ISO 14443A 15693
	المدى R / W	2cm 8 JCM
(اختياري) PSAM الأيمن		
بروتوكول	ISO 7816	
باود	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200	
فتحة	(فتحات (كحد أقصى 2	
ملحقات		
معيار	1xPower العرض بطارية بوليمر 1xLithium كابل شحن 1xDC 1XUSB كابل بيانات 1	
اختياري	حقيقية	

