

يده الروبوتالبيانات الطرفية الصناعية (M / N: OCBS-D7000)

الميزات

- ل 4.4.2 الروبوت
- 1 JGB RAM, 8GB ROM
- شاشة WVGA ل 4.0 في 800 * 480
- الباركود لاختياري 1 JD / 2D
- لاختياري RFID LF / HF / UHF ل
- ل رقمية اند وظيفية لوحات المفاتيح
- بلوتوث / GPS / واي فاي / GL دعم الجيل الثالث 3
- LED ل كاميرا خلفية 5 ميغا بيكسل، التركيز التلقائي مع فلاش
- 3.7 MAH بطارية 5200، ل القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيونالبوليمر،
- م إسقاط التسامح 1.5 / IP65 ل الوعرة

مواصفات الخصائص البدنية

بعد	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 مم
وزن	(بما في ذلك البطارية اند سوار المعصم) Gالوزن الصافي: 300
عرض الخلفية	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (WVGA 480X800) TFT-LCD. في 4.0
لوحات المفاتيح	LED الإضاءة الخلفية
التوسعات	مفاتيح 17 وظيفية مفاتيح، 4 أزرار جانبية TP 3
بطارية	2 PSAM، 1 SIM، 1 TF
	3.7، 5200MAH، ل القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر،

خصائصها الأداء

وحدة المعالجة المركزية	GHZثنائي النواة 1.2 A7 اللحاء
نظام التشغيل	الروبوت 4.4.2
تخزين	1GB RAM، 8GB ROM، 32 (ماكس التوسع GB) مايكرو

بيئة المستخدم

درجة الحرارة التشغيلية	°C إلى 50 °C -20
تخزين درجة الحرارة	°C إلى 70 °C -20
رطوبة	(دون تكاثف) RH إلى 95 % RH 5٪
انخفاض المواصفات	م الانخفاض الى ملموسة في جميع أنحاء درجة حرارة التشغيل نطاق 1.5/5ft.
ختم	IP65، والامتثال IEC
البيئة والتنمية المستدامة	غير مباشرة تفرغ 8KV، ± التصريف المباشر 8، ± KVتفرغ الهواء 15±

بيئة التطوير

SDK	تطوير البرمجيات HHW كيت
لغة	جافا
بيئة	الروبوت ستوديو أو الكسوف

تواصل المعلومات

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz حافة / جي بي آر إس / جي إس إم / جي بي آر إس / حافة 1900 / 850/900/1800MHz و)
WLAN	IEEE 802.11 ب / ز / ن
WPAN	بلوتوث V2.1 + EDR، بلوتوث V3.0 + HS، V4.0 بلوتوث
نظام تحديد المواقع	دقة 5 م، (A-GPS نظام تحديد المواقع (جزءاً لا يتجزأ من
CAPTUER البيانات	
(قارئ الباركود (اختياري)	
D الباركود 1	D محرك ليزر 1 Symbologies الرئيسية دكل الباركود 1 2D CMOS تصوير هانيويل N6603
الباركود 2D	PDF417، MicroPDF417، مركب، RSS، TLC-39، رمز ريال قطري، رمز مايكرو ريال قطري، ازتيك، DATAMATRIX، POSTNET، رموز البريدي، الولايات المتحدة، MaxiCode، الولايات المتحدة الكوكب، المملكة المتحدة البريد، استراليا البريد، اليابان البريد، الهولندية البريد. إلخ
اللون كاميرا	
قرار	5.0 ميغا بكسل
عدسة	LED التركيز التلقائي مع فلاش
(وتفاعل القارئ (اختياري)	
RFID LF	تردد 125KHZ / 134.2KHZ (FDX-B / HDX) بروتوكول أمبير؛ ISO 11784 & 11785 المدى R / W ل 10 سم 2cm
HF وتتفاعل	تردد 13.56MHZ بروتوكول ISO 14443A 15693 اند المدى R / W 2cm 8 JCM
(اختياري) PSAM الأمن	
بروتوكول	ISO 7816
باود	9600، 19200، 38400، 43000، 56000، 57600، 115200
فتحة	(فتحات (كحد أقصى 2
ملحقات	
معيار	العرض 1xPower بطارية بوليمر 1xLithium كابل شحن 1xDC 1xUSB كابل بيانات 1
اختياري	حقيبة



www.ocominc.com

