يده الروبوتالبيانات الطرفية الصناعية
(M / N: OCBS-D7000)

الميزات

ل 4.4.2 الروبوت
1 JGB RAM، 8GB ROM
IPS شاشةWVGA ل 4.0 في 480 * 800
الباركودلاختياري 2D / JD 1
ل RFID LF / HF / UHF / لاختياري
ل رقمية اند وظيفيةلوحات المفاتيح
بلوتوث / GPS / واي فاي / JG دعم الجيل الثالث 3
LED ل كاميرا خلفية 5 ميجا بيكسل،التركيز التلقائي مع فلاش
MAHبطارية 5200 ،V القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيونالبوليمر، 3.7
مإسقاط التسامح 1.5 / IP65 ل الوعرة

مواصفات	
الخصائص البدنية	
بعد	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 مم
وزن	300 :الوزن الصافيG (بما في ذلك البطارية اند سوار المعصم)
عرض	4.0 في. TFT-LCD (WVGA 480X800) شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية
الخلفية	LED الإضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	3 TP مفاتيح 17 وظيفة مفاتيح، 4 أزرار جانبية
التوسعات	2 PSAM، 1 SIM، 1 TF
بطارية	3.7 ،V القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 5200MAH
خصائصها الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	GHzثنائي النواة 1.2 A7 اللحاء
نظام التشغيل	4.4.2 الروبوت
تخزين	1GB RAM، 8GB ROM، 32 (ماكس التوسع) مايكروGB)
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيلية.	-20 ℃ إلى 50 ℃
تخزين درجة الحرارة.	-20 ℃ إلى 70 ℃
رطوبة	5٪ RH إلى 95٪ RH (دون تكاثف)
انخفاض المواصفات	5ft./1.5 م الانخفاض الى ملموسة في جميع أنحاء درجة حرارة التشغيل نطاق
ختم	IP65، والامتثال IEC
البيئة والتنمية المستدامة	±15 تفريغ الهواء KV، ± 8 التصريف المباشر KV، ± 8KV غير مباشرة تفريغ
بيئة التطوير	
SDK	تطوير البرمجيات HHW كيت
لغة	جافا
بيئة	الروبوت ستوديو أو الكسوف
تواصل المعلومات	

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz و)، جي إس إم / جي بي آر إس / حافة 1900 / 850/900/1800MHz و)
WLAN	IEEE 802.11 ب / ز / ن
WPAN	بلوتوث v2.1 للفئة + EDR، بلوتوث V3.0 + HS، V4.0 بلوتوث
نظام تحديد المواقع	نظام تحديد المواقع (جزءا لا يتجزأ من A-GPS)، دقة 5 م

البيانات CAPTUER

(قارئ الباركود (اختياري

الباركود 1D	محرك ليزر 1D	هانيويل N431x
	Symbologies	كل الباركود 1D الرئيسية
الباركود 2D	تصوير 2D CMOS	هانيويل N6603
	Symbologies	PDF417، MicroPDF417، مركب، RSS، TLC-39، DATAMATRIX، رمز ريال قطري، رمز مايكرو ريال قطري، ازتيك، MaxiCode، رموز البريدي، الولايات المتحدة POSTNET، الولايات المتحدة الكوكب، المملكة المتحدة البريد، استراليا البريد، اليابان البريد، الهولندية البريد. إلخ

اللون كاميرا

قرار	ميجا بكسل 5.0
عدسة	التركيز التلقائي مع فلاش LED

(وتتفاعل القارئ (اختياري

RFID LF	تردد	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	ISO 11784 & 11785 أمبير؛
	المدى R / W	2cm ل 10 سم
وتتفاعل HF	تردد	13.56MHZ
	بروتوكول	ISO 14443A 15693 اند
	المدى R / W	2cm 8 لCM

الأمن PSAM (اختياري)

بروتوكول	ISO 7816
باود	9600، 19200، 38400،43000، 56000، 57600، 115200
فتحة	فتحات (كحد أقصى 2)

ملحقات

معيار	العرض 1xPower بطارية بوليمر 1XLithium كابل شحن 1xDC كابل بيانات 1XUSB
اختياري	حقيبة

OCOM

At your side

www.ocominc.com