□□□□□ OCBS D8000 □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

(D8000-نموذج رقم: أوكبس)

الميزة:

نظام التشغيل Android4.1؛

ثنائي النواة؛ A9-1.00 ذراع النواة اللحاء

WCDMA، الخيار CDMA2000

نظام تحديد المواقع من الأقمار الصناعية الخيار لتحديد المواقع

مليون بكسل، مع التركيز التلقائي، وقيادة؛ Hd 3

بطاقة توسيع الميناء؛ SD (TF) بسام بطاقة مايكرو، SIM بطاقة

الخيار؛ v 4000mAh بوليمر لي القابلة لإعادة الشحن بطارية 3.7

لون 4.0 بوصة قفغ الزجاج مقلد دائم باللمس.

البيئة مختومة: IP67،

يمكن تحمل الجانبين 6 أثر من قطره 1.5 متر للكلمة الأسمنت

مواصفات:

المعلمة المادية	
الحجم	152mm(L)×77mm(H)×29mm(W)
الوزن	< 500 غرام
شاشة عرض	لون 4.0 بوصة قفغ الزجاج مقلد دائم باللمس ألوان 650000، 480 * 800 (قفغ حجم) TFT LCD سطوع إضاءة قابل للتعديل
قم بتوسيع ميناء	بطاقة SIM، بطاقة، بسام بطاقة SD الصغيرة (TF)
واجهة الاتصال	منفذ USB2.0 الجهاز، RS-232(Optional)
وضع الإدخال	القلم القياسية، والتعرف على خط اليد، والإدخال لمس أو إدخال لوحة المفاتيح
سعة البطارية	اختياري v 4000mAh بوليمر لي القابلة لإعادة الشحن بطارية 3.7
التردد	8 اللغةΩ1W
مفتاح	29 مفتاح السيليكون لينةpcs
أداء المعلمة	
وحدة المعالجة المركزية	ثنائي النواة A9-1.5 ذراع النواة اللحاءG
ذاكرة الوصول العشوائي	ز 2 ذاكرة الوصول العشوائي
فلاش مدمج	تخزين فلاش ناندو ز 4 القياسية منفذ SD/TF 32 إلى يصل أقصى (بحد الصغرى G)
بيانات الاتصال	
وأي فأي	ز، وأنها بحاجة إلى الشبكة المحلية اللاسلكية فعالة إشارة الغطاء/IEEE802.11b دعم بروتوكول
WCDMA	UMTS2100/900 ميجاهرتز UMTS1900/850 ميجاهرتز GSM850/900/1800/1900 ميجاهرتز
CDMA2000	CDMA2000 x 1، CDMA2000 Rev 0 أثرياء، CDMA2000 Rev أثرياء A يدعم BC0 (800 ميغاهرتز)، BC1(1900MHz band)
بلوتوث	دعم بلوتوث 2.0 + يدر، انتقال مسافة 5-10 م
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	-20 إلى 50 °C
درجة حرارة التخزين	-25°C إلى 70 °C
رطوبة البيئة	(رطوبة نسبية-95% رطوبة نسبية (لا التكثيف 5%
إسقاط المواصفات	يمكن تحمل الجانبين 6 أثر من قطره 1.5 متر للإسمنت الكلمة في نطاق درجة حرارة التشغيل
مواصفات لفة	1000 6 مرة/0.5 متر، والأسماء في مجال الاتصال الجانبين

البيئة مختومة	IP67
بيئة التطوير	
نظام التشغيل	Android4.1
SDK	مجموعة أدوات تطوير برامج الاستخدام الحصري
اللغات المدعومة	جافا
أداة للتنمية	كسوف الشمس
جمع باركود أحادي البعد	
واحد الأبعاد من الماسحات الضوئية مكافحة التصحر	رمز SE655
قرار	الحد الأدنى لعرض 5Mil
الإضاءة المحيطة	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	50/sec
زاوية المسح الضوئي	53º±3º
نوع رمز شريط الدعم	اتحاد الوطنيين الكونغوليين/EAN، Bookland EAN، 128 رمز، Code39، قانون 93، 11 التعليمات MSI، مصفوفة 2 من 5، معكوس د 1 ،of5 البرمجية، معشق 2 من 5، 2 منفصلة من 5، 2 الصينية داتابار Gs1، إلخ.