



**الروبوت المساعد الشخصي الرقمي ماسح الباركود الليرر OCB5-D8000**  
(نموذج No.:OCB5-D8000)

:**المميزات**

Android5.1.  
2G RAM 16G ROM 32 GB TF  
ARM A53 64BIT 1.3 GHZ  
4 LTE 3 WCDMA.  
GPS A-GPS  
HD 8000000 LED  
SIM PSAM SD (TF)  
3.7 V 4000mAh  
4.0 QVGA  
IP65.  
1.5 M

**المواصفات:**

معلمة البدينية	
حجم	152mm (L) × 77mm (H) × 29mm (W)
وزن	<500G
شاشة عرض	الرجاح مقعد الشاشات التي تعمل باللمس دائم QVGA لون 4.0 بوصة (حجم (QVGA) الأتوان، 650000 800 * 480، TFT-LCD، هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة (TF) SD مايكرو، بطاقة PSAM، بطاقة SIM، بطاقة
واجهة الاتصالات	(اختياري) RS-232، الأجهرة USB2.0
وضع الإدخال	معياري قلم، الكتابة اليدوية، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	البطارية الاختياري 4000mAh قابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر 3.7
تردد	8Ω1W رنينس
مفتاح	مفتاح السيليكون لينة 29pcs
معلمة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	ARM A53 64BIT 1.3 GHZ
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب "	2G RAM
فلاش مدمج	التخزين NAND فلاش G معياري 16 (G) منفذ (ماكس تصل إلى 32 / TF مايكرو SD
تواصل المعلومات	
واي فاي	LAN بروتوكول / ز، فإنه بحاجة الفعال لاسلكي غطاء إشارة IEEE802.11b دعم
	1920 MHz-2170MHz الهابطة: 2110 MHz-1980MHz الإرسال: 1710 MHz-1880MHz الهابطة: 1805 MHz-1785MHz الإرسال: 2496 MHz-2690MHz الهابطة: 2496 MHz-2690MHz الإرسال:
WCDMA / GSM	WCDMA: 1850 MHz-1910MHz الهابطة: 1930 MHz-1910MHz الإرسال: 880 MHz-915MHz الهابطة: 925 MHz-960MHz الإرسال: GSM: 850MHz, 824 MHz-849MHz الإرسال: 869 MHz-894MHz الهابطة: 900MHz, 880 MHz-915MHz الإرسال: 925 MHz-960MHz الهابطة: 1800MHz, 1710 MHz-1785MHz الإرسال: 1805 MHz-1880MHz الهابطة: 1900MHz, 1850 MHz-1910MHz الإرسال: 1930 MHz-1990MHz الهابطة:
بلوتوث	2.0 M بعد انتقال 5-10، EDR، دعم بلوتوث
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	°C إلى 50 20 °C
درجة حرارة التخزين	°C إلى 70 25 °C
الرطوبة بيئة	5% RH - 95% RH (بدون تكاثف)
انخفاض المواصفات	إلى المطابق الاسمنت في نطاق درجة حرارة التشغيل يمكن 6 الخائيس تتحمل تأثير من قطرة 1.5
لغة المواصفات	ولغة في منطقة التماس 6 الخائيس M، مرة / 0.5 1000
بيئة معلقة	IP65
بيئة التطوير	
نظام التشغيل	Android5.1
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات استخدام الحصري
اللغة المعتمدة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
مدونة شريط واحد الأبعاد جمع	
الأبعاد CCD واحد الماسحات الضوئية	SE655 رمز
قرار	Mil الحد الأدنى عرض 5
الإضاءة المحيطة	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	50 / ثانية
زاوية المسح الضوئي	± 3° 53°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، Code39، Code128، EAN، Bookland EAN، 128، الفانون على، 5، معشوق 2 من، 11، قانون، 93، قانون، 93، قانون، 11، معشوق 2 من، 5، D، ماتريكس 2 من، 5، معكوس 1، 05f المنفصل 2 من، 5، الصينية 2 الع، GS1 DataBar، MSI، GS1
واحد ماسح ليزر الأبعاد	Mingde966 955 الرمز الموحدة، HoneywellN4313 (اختياري)
قرار	Mil الحد الأدنى عرض 4
الإضاءة المحيطة	10000ft.candles (107640 لوكنس)
سرعة المسح الضوئي	(bothway) ثانية / 12 (±) 104
زاوية المسح الضوئي	(زاوية صيفة) 39° ± (عادي) / (35) 35° ± 47°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، Code39، Code93، Code11، 5، المنفصل 2 من، 5، معشوق 2 من، 5، المنفصل 2 من، 5، الصينية 2 من، 5، آر إس إس، Codabar، MSI، الصينية 2 من، 5
ثنائي الأبعاد اقتناء الرمز الشريطي	
الماسح الضوئي CMOS	لاختياري HONEYWELL N3680، نيولاند 3096 ستاندر
قرار الاستشعار	(مستوى) × 480 (الرأسي) بالنسبة (مستوى الرادي) 752
الإضاءة المحيطة	الظلام / 96900 لوكنس 9000ft.candles
عنصر التركيز (VLD)	± 10nm 655nm
دعم نوع الرمز الشريطي	رمز ريبال قطري، رمز مايكرو، RSS، TLC-39، DATAMATRIX، مركب، PDF417، MicroPDF417، الولايات المتحدة، POSTNET، رموز البريدية: الولايات المتحدة، MaxiCode، ريبال قطري، ازتيك، 3 (KIX) الهولندية البريد JapanPostal، الكوكب، المملكة المتحدة البريد، البريد الأسترالي
RFID	
LF	ISO11784 / بروتوكول ISO11785 125K
HF	B بروتوكول / ISO14443A 13.56MHZ
آلة تصوير	تلقائي وترنر، HD 8000000 مع، بكنسل، LED
نظام تحديد المواقع	A-GPS دعم



