

OCBS-D8000 ANDRIOD □□□□ □□□□ □□□□□□□□
(M / N: OCBS-D8000)

□ □ □ □ □ :

Android4.1. نظام التشغيل

G. ثنائي النواة A9 1.5 اللحاء ARM □ ثنائي النواة

□ WCDMA □ CDMA2000 □ □ □ □ □

❑ A-GPS ❑❑❑❑ لتحديد المواقع الفضائية

• تلقائي والتركيز، LED ملايين بكسل، مع 3 HD

بطاقة توسيع ميناء SD (TF) مايكرو، PSAM، بطاقة SIM □ بطاقة

البطارية الخيار 4000mAh V القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر 3.7

الزجاج مقلد QVGA □ كولو □ 4.0 بوصة تعمل باللمس دائم

Sealed Environment: IP67

الاسمنت FLOO إلى M يمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من قطرة 1.5

□□□□□□:

معلمة البدينية	
حجم	152mm (L) × 77mm و(H) × 29mm و(W)
وزن	لـ <500G
شاشة عرض	الزجاج مقلد الشاشات التي تعمل باللمس دائم QVGA لون 4.0 بوصة (حجم) (QVGA) الألوان، 480 * 800 650000 TFT-LCD، هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة (TF) SD مايكرو ، بطاقة PSAM ، بطاقة SIM
واجهة الاتصالات	(اختياري) RS-232 ، الأجهزة USB2.0
وضع الإدخال	معيّار قلم، الكتابة اليدوية، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	البطارية الاختياري 4000mAh IV القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر 3.7
تردد	رئيس 8Ω1W
مفتاح	مفتاح السيليكون لينة 29pcs
معلمة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	Gتنائي النواة 1.5 A9 اللحاء ARM ثنائي النواة
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب "	1G RAM
فلاش مدمج	التخزين NAND فلاش Gمعيّار 4 (Gمنفذ (ماكس تصل إلى 32 SD / TF مايكرو
بيانات الاتصال	

واي فاي	LAN بروتوكول / ز، فإنه بحاجة الفعال لاسلكي غطاء إشارة IEEE802.11b دعم
WCDMA	UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ و GSM850 / 900/1800 / 1900MHZ
CDMA2000	CDMA2000 1x، JCDMA2000 EV-DO 0 القس، CDMA2000 EV-DO 0 القس و (و IMHzالفرقة 1900) BC1، (و IMHzالفرقة 800) BC0 يدعم
بلوتوث	Mبعد انتقال 5-10، EDR، + دعم بلوتوث 2.0
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	°C إلى 50 °C -20
درجة حرارة التخزين	°C إلى 70 °C -25
الرطوبة بيئة	(بدون تكاثف) 5% RH - 95% RH
انخفاض المواصفات	إلى الطابق الاسمنت في نطاق درجة حرارة التشغيل Mيمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من قطرة 1.5
لفة المواصفات	لفة في منطقة التماس 6 الجانبين M، مرة / 0.5 1000
بيئة مغلقة	IP67
تطوير بيئة	
نظام التشغيل	Android4.1
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات استخدام الحصري
اللغة المعتمدة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
مدونة شريط واحد الابعاد جمع	
الأبعاد CCD واحد الماسحات الضوئية	رمز SE655
قرار	Imil الحد الأدنى عرض 5
الإضاءة المحيطة	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	ثانية / 50
زاوية المسح الضوئي	3° ± 53°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، القانون 128، CODE39، معشق 2 من 5، Bookland EAN، على الخ، MSI، GS1 DataBar، D، ماتريكس 2 من 5، معكوس 1، of5 المنفصل 2 من 5، الصينية 2
واحد ماسح ليزر الأبعاد	رمز SE955
قرار	Imil الحد الأدنى عرض 4
الإضاءة المحيطة	(لوكس 107640) 10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	(bothway) ثانية / 12 (±) 104
زاوية المسح الضوئي	(زاوية ضيقة) 3° ± عادي (35 / 35° ± 47°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، CODE128، CODE39، Code93، Code11، 5، المنفصل 2 من 5، آر إس إس، MSI، Codabar، الصينية 2 من 5
ثنائي الأبعاد اقتناء الرمز الشريطي	
الماسح الضوئي CMOS	رمز SE4500
قرار الاستشعار	(مستوى) 480 × (الرأسي) بالس (مستوى الرمادي) 752
الإضاءة المحيطة	الظلام / 96900 لوكس 9000ft.candles
عنصر التركيز (VLD)	655nm ± 10nm
دعم نوع الرمز الشريطي	رمز ريبال قطري، رمز مايكرو، RSS، TLC-39، DATAMATRIX، مركب، PDF417، MicroPDF417، الولايات المتحدة، POSTNET رموز البريدية: الولايات المتحدة، MaxiCode، ريبال قطري، ازيك 3 (KIX) الهولندية البريد JapanPostal، الكوكب، المملكة المتحدة البريد، البريد الاسترالي
RFID	
LF	ISO11785 بروتوكول / ISO11784 125K / 134K
HF	B بروتوكول / ISO14443A 13.56MHZ
الة تصوير	تلقائي وتركز LED، ملايين بكسل، مع 3 HD

نظام تحديد المواقع	A-GPS دعم
--------------------	-----------

