

وحدة الماسح الضوئي الثابتة ثنائية الأبعاد
(OCBS-F2204:م/ن)

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-F2204
واجهات	RS232، TTL232، أوسب
الجهد الكهربى	%فولت تيار مستمر ± 5
بدء الحالى	مللي أمبير 275
الاستعداد الحالية	مللي أمبير 155
العمل الحالى	مللي أمبير 310
مواصفات الصدمة	المربع، من 10 إلى 500 هرتز، ساعتان لكل محور، 3 محاور جرام جذر متوسط 8
مناعة الضوء المحيط	لوكس 0-100,000
أداء	
صورة	بيكسل 640*480
مصدر ضوء	LED لون أبيض
عرض ملف	(درجة (أفقي)، 60 درجة (رأسي) 77
لفة الملعب ياو	درجة، ± 80 درجة، ± 60 درجة 360
طباعة التباين	الحد الأدنى للفرق العاكس %20
التسامح الحركة	>40cm/s
الرموز القدرة على فك التشفير	د: كودبار، كود 39، كود 32 فارماسيوتيكال باراف)، من 5، الكود 93، NEC 2، معشق 2 من 5 مستقيم 2 من 5 صناعي، مستقيم 2 من 5 اتحاد النقل الجوي الدولي، GS1-128، UPC-A، UPC-E مصفوفة 2 من 5، الكود 11، الكود 128 EAN/8، بنابر-13، MSI، بنابر-13، GS1 DataBar GS1 DataBar Limited، GS1 DataBar متعدد الاتجاهات موسع، البريد الصيني (هونج كونج 2 من 5)، البريد الكوري 2D: Codeblock A، Codeblock F، PDF417، Micro PDF417، GS1، الرمز المركبة، QR، الرمز المركبة، GS1، الرمز المركبة، GS1، الرمز المركبة، مصفوفة البيانات، ماكسيكود، ازتيك، هانكسين
نطاقات فك التشفير	الكود 39 (13 مل): 2-11 سم ريال قطري (15 مل): 3-7 سم سنتيمتر 3-11: EAN13(13mil)
بدني	
وزن	صافي: 12 جرام
البعد	ملم 44.5*33.4*55.1
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% بدون تكثيف -20













