

ماسح الباركود الليزر المحمولة (نموذج: OCBS -L006)

تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(الليزر المرئي 670-650 نانومتر)
الانعكاس:	مسح ضوئي في الثانية 100
مسافة القراءة:	UPC / EAN) %مم (100 600 ~ 2.5
نوع الماسح:	ثنائي الاتجاه
الدقة:	0.9 PCS مم (4 ميل) عند 0.10
الحد الأدنى من تباين الطباعة:	(أدنى فرق عاكس @) 650 نانومتر ، 20%
القدرة على فك الشفرة:	رمز 39 ثلاثي ، ، ASCII رمز 39 ، رمز 39 كامل ، UCC / EAN128 ، مع مكمل UPC / EAN ، UPC / EAN ، رمز 128 كامل ، رمز 128 كامل ، رمز 93 ، رمز 5 ، منفصل 2 من 5 ، معشق 2 من 5 ، شريط كودي ، MSI ، رمز 11 ، الصينية 2 من 5 ، RSS متغيرات ، ATA ، 11 ...
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربائي:	DC + 5V +/- 5%
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	مللي أمبير <40
مصدر الطاقة:	(RS232) مضيف أو مصدر طاقة خارجي
زاوية المسح:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	مم × العرض 69.72 مم × الارتفاع 89.67 مم × L165.42
وزن:	(جرام) بدون حامل 140
يفهم:	بدون
اللون:	عاجي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين:	درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية -40
رطوبة:	رطوبة نسبية ، بدون تكثف 5 ~ 95%
التفريغ الكهربائي:	تفريغ الاتصال KVتفريغ الهواء و + / - 8KV تأكيد + / - 15
إسقاط المواصفات:	يقاوم عدة قطرات 1.5 م للخرسانة
أمنة:	
EMI / RFI:	FCC Class A and CE
سلامة الليزر:	CDRH 2 منتج الليزر من فئة

□□□□□□ □□□□□□:



الوثائق ذات الصلة:

هل تريد معرفة المزيد من المعلومات؟؟؟ رجاء انقر هنا