ماسح الباركود الليزر المحمولة
(نموذج: OCBS -L007)

خاصية

100 معدلscan / s
مسافة قراءة طويلة
قدرة فك ممتازة ؛
يدعم KBW و RS232 و USB ؛

تخصيص

□□□□□□ □□□□□	
□□□ □□□□:	□□□□□□□ 670-650) □□□□□□ □□□□□□)
□□□□:	100 □□□□□□□ □□ □□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□	2.5 ~ 600 100) □□□ UPC / EAN)
□□□□□□ □□□:	□□□□□□□ □□□□□
□□□□□:	0.10 □□□ (□□□ 4) □□ PCS 0.9
□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□:	20□ □ □□□□□□□ 650 @) □□□□ □□□ □□□□)
□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□:	UPC / EAN □ UPC / EAN □□□□ □□ □ UCC / EAN128 □ □□□□ 39 □□□ □ 39 □□□ ASCII □ □□□□ 128 □□□ □ 128 □□□ □ □□□□□ 39 □□□ ASCII □ 2 □□□□ □ □□□□ □□□□ 93 □□□ □ 5 □□ 2 □□□□□ □ 5 □□ □ MSI □ 11 □□□□□ □ ATA □ □□□□□□□ RSS □ 5 □□ 2 □□□□□□□ ...
□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□:	PS2 □ RS232 □ USB
□□□□□□□□ □□□□□:	DC + 5V +/- 5□
□□□□:	100 □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□:	<40 □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□:	□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ (RS232)
□□□□□ □□□□□	□□□□ 60 □□□□□□□□ □□□□ 45 □□□□□
□□□□□□□:	L165.42 □□ 89.67 □□□□□□□□ × □□ 69.72 □□□□□ × □□
□□□:	140 □□□□ □□□□) □□□□)
□□□□	□□□□□□□
□□□□□:	□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:	0 □□□□□ □□□□ 50 ~ □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:	-40 □□□□□ □□□□ 70 ~ □□□□□ □□□□
□□□□□:	5 ~ 95□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□:	15 -/+ □□□□□KV 8 -/+ □ □□□□□□ □□□□□KV □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□:	□□□□□□□□ □ 1.5 □□□□□ □□□ □□□□□
□□□□:	
EMI / RFI:	FCC Class A and CE
□□□□□□ □□□□□:	□□□ □□ □□□□□□ □□□□ CDRH 2

OCOM

At your side

www.ocominc.com